

コンプレッサー エンジン・DCタイプ

場所を選ばないエンジン式。
電源の無い屋外で大活躍!

エンジン式

タンク容量
58L
(29L×2)



▶ 圧力が0.86MPaになるとアイドル回転(1800min⁻¹)に切替わる省エネタイプ。※圧力が0.64MPa以下になると通常回転(3000min⁻¹)に切り替わります。



ECP-163A エンジンコンプレッサー

【コンプレッサー】	
設定圧力	0.86MPa
吐出量	145L/min
吐出口	2口(圧力調整器付 1口)
エアータンク容量	58L(29L×2)
【エンジン】	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	163mL
最大出力	4.1kW(5.5PS)
定格出力	3.1kW(4.2PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	3.6L
オイルタンク量	500mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約87dB



ベルト式 吐出口2口

圧力調整器付

標準付属品

- ・消音器×2
- ・コンプレッサーオイル×1
- ・Rc1/4ソケット×1
- ・タイヤセット×4
- ・ブラグレンチ×1

JANコード: 4511340036322 1

本体寸法: W920×D500×H650mm
質量: 約70.0kg

※重量物のため、別途納品条件があります。

家庭用電源不要!
バッテリーから直接電源が取れます。

バッテリーから直接電源が取れる
ワニ口クリップ付き

タンク容量
8L



※写真はCP-12BC

CP-12BC / CP-24BC

12V・DC エアコンプレッサー
24V・DC エアコンプレッサー



型式	[CP-12BC]	[CP-24BC]
電源	DC12V 43A	DC24V 24A
吐出量	116L/min	116L/min
使用圧力	0.78MPa	0.78MPa
エアータンク容量	8L	8L
吐出口	1口	1口
騒音値	約74dB	約74dB
電線長さ	約1.8m	約1.8m

DC12V (CP-12BC) DC24V (CP-24BC)

吐出口1口 (CP-12BC / CP-24BC)

標準付属品

- ・コンプレッサーオイル×1

※消音器、1/4ソケットは本体装着済みです。

CP-12BC

JANコード: 4511340036308 1

本体寸法: W480×D190×H420mm
質量: 約14kg

CP-24BC

JANコード: 4511340036315 1

本体寸法: W480×D190×H420mm
質量: 約14kg