

# スポットクーラー 単相100V

## N407-W 排熱ダクト付きスポットクーラー(ワイドレンジ)

オフシーズンでも使えるスポットクーラー!  
使用環境温度 **8~45°C** に対応しています。

単相100V

### 冷房能力

50Hz: 2.2kW  
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで直接排水可能




### 自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



### コンパクトドレンタンク

排水作業が簡単なコンパクトドレンタンク。女性でも簡単に排水作業ができます。



【寸法図】  
(単位:mm)

冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm  
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

50Hz  
1時間の電気代  
約 **21.9** 円

60Hz  
1時間の電気代  
約 **27.1** 円

単相 100V	約75° 自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿
R407C 冷媒	8~45°C 使用環境 温度範囲	ON/OFF サーマル プロテクター付	据付工事 不要
5L タンク容量	カバー 付き 操作部	コンパクト ドレン タンク	壁面設置 可能

### ワイドレンジとは?

通常のスポットクーラー  
25°C以下の環境で使用した場合




熱交換器のドレン水が凍り  
(霜が付着)、冷風が出ない。



本体故障の原因となります。

### ワイドレンジ仕様の スポットクーラー

25°C以下(8°Cまで)で使用した場合




特殊な構造により、**低温の環境でも熱交換器に霜が付かず**、使用ができます。万が一霜が付着しても**凍結防止センサー**により、**本体を保護**します。

電源	単相100V	50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW	(強)9.4/10.3A (弱)8.45/9.65A
消費電力	(強)810/1005W	(弱)770/945W
タンク容量	5L	(強)65/66dB (弱)62/63dB
騒音値	全閉型ロータリー (0.75kW)	440g
圧縮機 (定格出力)	約2m	
冷媒封入量		
電源コード		

### 標準付属品

・ドレンホース×1

### オプション部品



### FL-58 フィルター

●サイズ/約W320×H580mm  
●JAN/4511340910455

JANコード: 4511340007810 1

本体寸法: W400×D430×H820mm  
質量: 約40kg