

スポットクーラー 単相100V


SAC-1800N ミニスポットクーラー

単相100V

冷房能力

50Hz: 1.7kW

60Hz: 1.8kW




ワンタッチで取付け・取外しができるので
メンテナンスや保管に便利。



オプション部品

FL-39 フィルター

- サイズ/約W390×H350mm
- JAN / 4511340111364



- 単相 100V
- ラクラク移動
- 除湿
- R407C 冷媒
- 25~45℃ 使用環境温度範囲
- 3L タンク容量
- コンバウトドレンタンク
- ON/OFF サーマルプロテクター付
- 据付工事不要

50Hz 1時間の電気代 約16.2円

60Hz 1時間の電気代 約18.2円

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	1.7/1.8kW
消費電力	6.70/6.85A
タンク容量	600/675W
騒音値	3L
圧縮機	60dB/62dB
(定格出力)	全閉型ロータリー
冷媒封入量	(0.55kW)
電源コード	340g
	約1.8m

JANコード: 4511340006196¹

本体寸法: W475×D275×H610mm
質量: 約23kg

*ミニスポットクーラーには、オプションの冷風延長ダクト・排熱ダクト共にご使用できません。

SAC-2500C 天吊り型スポットクーラー

SAC-25FC フロア型スポットクーラー

単相100V

冷房能力

50Hz: 2.2kW

60Hz: 2.5kW

冷房・送風
運転切替
可能



注意 据付工事 必要 (SAC-2500C)

- 単相 100V
- 除湿
- R407C 冷媒
- 25~45℃ 使用環境温度範囲
- ON/OFF サーマルプロテクター付
- 有線リモコン付

50Hz 1時間の電気代 約18.1円

60Hz 1時間の電気代 約22.7円

50Hz 1時間の電気代 約20.8円

60Hz 1時間の電気代 約24.0円

(SAC-2500C) (SAC-25FC)

設置スペース不要の天井吊タイプ!


作業スペースを有効に使うことができます。



ダクトは3方向より
選んで取り付け
することができます。



*冷風ダクト(冷風口)は1カ所のみで使用してください。
*ドレンホースは付属しておりません。(市販の内径16mmのドレンホースを必要な長さご用意し、ホースバンドで固定してください。)詳しくは取扱説明書P12に記載してあります。
*SAC-2500Cを天井吊りでご使用される場合、天井付近は温度が高くなる可能性があります。使用環境温度範囲内でお使い頂くようご注意ください。



低位置の作業に便利な吹き出し口!

スイッチコードが長く、作業しながら運転切替が可能です。




移動に便利な
キャスター付き



ドレンホースで
直接排水可能


*冷風ダクト(冷風口)は1カ所のみで使用してください。
*SAC-25FCには天井用の取付金具は付属しておりません。



SAC-2500C 仕様

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
消費電力	(送風) 1.4/1.9A(冷風) 8.0/9.3A
騒音値	(送風) 130/190W(冷風) 730/930W
圧縮機	66/69dB
(定格出力)	全閉型ロータリー(0.75kW)
冷媒封入量	550g
スイッチコード	約3.8m
電源コード	約3.5m

オプション部品 (SAC-2500C / SAC-25FC 共通)



FL-34 フィルター(前面)

- サイズ/約W230×H355mm
- JAN / 4511340910981



FL-37 フィルター(後面)

- サイズ/約W375×H385mm
- JAN / 4511340910998

SAC-25FC 仕様

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
消費電力	(送風) 1.4/1.9A(冷風) 8.0/9.3A
騒音値	(送風) 130/190W(冷風) 730/930W
圧縮機	66/69dB
(定格出力)	全閉型ロータリー(0.75kW)
冷媒封入量	550g
スイッチコード	約3.8m
電源コード	約3.5m

JANコード: 4511340006929¹

本体寸法: W450×D525×H465mm
質量: 約34kg

標準付属品

- ドレンホース×1