

ミニクーラー

MINI COOLER

MAC-10

ミニクーラー

単相100V

単相
100V

R134a
冷媒

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

除湿

20~40℃
使用環境
温度範囲

50Hz
1時間の電気代
約5.1円

60Hz
1時間の電気代
約5.8円

ナカトミスポットクーラー 歴代最小・最軽量モデル!

小スペースや持ち運びを重視したサイズで、小型発電機でも使用できます。
キッチン・トイレ・脱衣所・ウォークインクローゼット等、エアコンが届かない場所でのスポット冷却に最適。

冷房能力

50Hz: 0.41kW
60Hz: 0.43kW

優しい冷風

静音運転


伸縮ダクト

満水検知機能

冷風・送風運転
切替可能

冷風ダクト標準付属
部分冷却に最適

※本機は部屋全体を冷やす商品ではありません。



【寸法図】(単位:mm)



オプション部品(別売)のMCD-50CHを使用し、背面から出る排熱を室外に逃がせます。

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	0.41/0.43kW
電流	2.35/2.46A
消費電力	188/215W
タンク容量	0.7L
騒音値	約56/57dB
圧縮機	全閉型レシプロ (定格出力) (0.145kW)
冷媒封入量	105g
電源コード	約1.8m

オプション部品



MCD-50CH 冷風・排熱共通ダクト

- サイズ/外径φ125mm×長さ180~500mm
- JAN/4511340120465

標準付属品

- ・冷風・排熱共通ダクト×1

JANコード: 4511340007766

本体寸法: W295×D295×H440mm
質量: 約13kg