

低温空調機

LOW TEMPERATURE AIR CONDITIONER

CU-35MC

低温空調機

1℃きざみで
設定が可能

単相
100V

R407C
冷媒

ON/OFF
サマー
プロテクター付

ラクラク
移動

18~40℃
使用環境
温度範囲

2℃~20℃のワイドな温度調節

仮設テント・仮設倉庫・部屋などの
空間の温度を低温に保つことができ、
簡易冷蔵庫に早変わり!

50Hz
1時間の電気代
約 **13.6** 円

60Hz
1時間の電気代
約 **14.1** 円




オプション部品 (別売) もご用意しております。



CS125-1M グラスダクト1m
●サイズ/内径φ125mm×長さ1m
●質量/0.7kg
●JAN/4511340111708

CS125-2M グラスダクト2m
●サイズ/内径φ125mm×長さ2m
●質量/1.4kg
●JAN/4511340111715


CS125-3M グラスダクト3m
●サイズ/内径φ125mm×長さ3m
●質量/1.9kg
●JAN/4511340111722



DMP-120 ダクト取付口
●JAN/4511340120236



HY155 ダクト用バンド
●JAN/4511340111739



【寸法図】
(単位:mm)

※冷却することはできませんが、加温することはできません。
※グラスダクト・ダクト用バンド等は付属されません。
※ドレンホースは付属していません。(市販の内径13mmのドレンホースを必要な長さご用意し、ホースバンドで固定してください。)

電 源 単相100V 50/60Hz
冷房能力 1.2kW
電 流 6.2/5.4A
消費電力 503/523W
騒音値 55/57dB
圧縮機 全閉式ロータリー
(定格出力) (0.4kW)
冷媒封入量 480g
設定温度範囲 2~20℃
電源コード 約2m

標準付属品 ・ダクト取付口×4

JANコード: 4511340007513 1
本体寸法: W425×D510×H780mm
質 量: 約37kg

- ▶物資の**一時保管用**に
収穫した野菜や花など、
出荷時期をコントロールで
きます。漬物など(加工食品)
の**低温貯蔵**にも最適!
- ▶各種イベントでの
仮設冷蔵庫として
- ▶お客様の**用途**により、
様々な空間に設置できます。

仮設テント推奨サイズ

約2m³(立米)

温度は2~20℃の範囲で
調節できます。

仮設テント使用イメージ

ダクト取付イメージ



※仮設テントは付属されていません。
※本機を使用する際は、冷却する空間に対して、ダクトを取付ける加工が必要になります。
※使用する空間の環境(断熱性・密閉性等)によって、冷房能力が落ちる場合があります。その場合空間の環境を改善して頂く事をお勧めいたします。