

工場・倉庫・作業場・体育館などの送風、換気、乾燥に

工場や倉庫など空気の循環として

温度ムラを解消し、空調効果の補助として活躍します。

熱気がこもりやすい工場や倉庫などの送風に

暑熱の対策として広範囲に風を送り、現場の作業環境を改善します。

節電・
省エネ
対策に

湿気・
熱気
対策に

空気の
循環に



専用安全ネット(オプション部品)も ご用意しております。



※写真はNET-75



専用安全ネット(別売り)

NET-60

BF-60J用安全ネット

(前後各1枚セット)

●JAN/4511340111869

NET-75

BF-75V用安全ネット

(前後各1枚セット)

●JAN/4511340111876

NET-100

BF-100V用安全ネット

(前後各1枚セット)

●JAN/4511340111883

NET-125

BF-125V用安全ネット

(前後各1枚セット)

●JAN/4511340111890

BF-100V 100cmビッグファン

全閉式

単相100V

単相
100V

アルミ3枚
100cm
羽根

ラクラク
移動


ON/OFF
サーマル
プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約8.5円

60Hz
1時間の電気代
約10.4円



上下方向の風向き
角度が調節可能



【寸法図】(単位:mm)

電源 単相100V 50/60Hz
電流 3.62/4.13A
消費電力 316/384W
風速 162/171m/min
風量 508/516m³/min
騒音値 76/78dB
電源コード 約2.4m

オプション品

・100cmアルミ3枚羽根[IF10-3A]
【JAN:4511340111173】

JANコード: 4511340035950 1

本体寸法: W1130×D370×H1250mm
質量: 約38.5kg

※重量物のため、別途納品条件があります。

BF-125V 125cmビッグファン

全閉式

単相100V

単相
100V


アルミ4枚
125cm
羽根

ラクラク
移動

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

50Hz
1時間の電気代
約15.0円

60Hz
1時間の電気代
約22.3円



【寸法図】(単位:mm)

電源 単相100V 50/60Hz
電流 6.80/8.86A
消費電力 555/827W
風速 198/225m/min
風量 1158/1224m³/min
騒音値 76/79dB
電源コード 約2.4m

オプション品

・125cmアルミ4枚羽根[IF12-4A]
【JAN:4511340910837】

JANコード: 4511340005908 1

本体寸法: W1390×D540×H1320mm
質量: 約50.0kg

※重量物のため、別途納品条件があります。