

ミスト発生機

MIST GENERATOR

MISF-45

遠心式ミストファン

全閉式

熱中対策にも最適! ミスト+ファンで快適冷却

水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる
自然に優しいミスト扇。

粉塵対策

園芸作業、
静電気の発生防止の
加湿対策

イベント会場や
土木建築現場等の
熱中対策



ファンによるミスト噴霧。
ノズルは不要!

タンクの水をポンプで吸い上げ、
遠心分離盤に当たることによってミスト
状になり、ファンによってミストを噴
霧します。ノズルを使用していない
ので、目詰まりしません! メンテナン
スも簡単!

- ▶ 強中弱の3段階に風量調節が可能。送風のみでも使用できます。
- ▶ 左右自動首振り機能付き。



水道用給水ホース
標準付属

タンク内の水は水道直結式で
自動給水が行えます。



移動に便利なハンドル

フックにコードやホースが掛けら
れるので便利。本体とタンクが
分離できるので移動も簡単!

満水停止機能

満水になってもフロ
ートが付いている
ので、水があふれる
心配はありません。

簡単排水

ドレンコックを開け
れば、排水できます。



伸縮
可能

30Lの
大型タンク

本体とタンクが分離
できるので、洗浄や
お手入れが簡単!

単相
100V

アルミ4枚
45cm
羽根

約75分
自動首振り
ツマミ付

首振り3段階

風量3段階

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

30L
タンク容量

加湿

50Hz
1時間の電気代
約2.4円

60Hz
1時間の電気代
約3.2円

お祭りや
屋外の
イベントに



作業
現場に



※錆びやすいもの、湿気により故障する可能性
があるものがある場合は、ご注意ください。

電源	単相100V	50/60Hz
電流	0.98/1.19A	
消費電力	90/118W	
風速	268/305m/min	
風量	141/161m³/min	
騒音値	66/70dB	
電源コード	(本体)約2.4m (タンク)約5.0m	

オプション品

・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
【JAN: 451134091131】

JANコード: 4511340008718 ¹

【本体】寸法: W1150×D1000×H1345~1510mm

質量: 約12.9kg

【タンク】寸法: W395×D435×H735mm

質量: 約8kg

▲タンクに水切れセンサーは付いていません。タ
ンク内の水量を確認の上、ご使用ください。
(タンク容量は約30Lです。)タンク内が空の
状態で使用するとポンプが故障する原因に
なります。

▲設置の際は、余水ホースをたるませないでくだ
さい。ホースは、たるまない長さにカットして接
続することを推奨いたします。

▲本製品はミスト粒子が大きく、使用環境に
よって濡れることがあります。

MK-12

ミストキット

お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト! 暑熱対策・熱中対策に。

工場や
大型倉庫等の
乾燥防止
粉塵対策

畜産農家、
家畜舎等の
環境調整



電源	単相100V	50/60Hz
電流	0.24/0.26A	
消費電力	20/22W	
噴霧圧力	1.3MPa	
噴霧量	0.18L/min	
噴霧ノズル数	6個	
電源コード	約2.4m	

JANコード: 4511340036391 ¹

本体寸法: W285×D165×H175mm
質量: 約4kg

ミストキット
MK-12



本体は錆にくい
ステンレス製

お手持ちの
工場扇



軽量・
コンパクト!
簡単に持ち運びが
できます。

貯水タンク等
からでも、
水道からでも
給水が可能

※工場扇はセットに含まれておりません。