JF-200C / JF-300C

200mm/300mm軸流送排風機





全閉式

狭い場所や 換気しにくい場所の 循環と送風、排風に。 機械等の部分冷却にも ご使用できます。



JF-200C

[IF-200C] 単相100V 50/60Hz 130W/175W 1.55A/1.75A 2900min-1/3420min-1 25m3/min/30m3/min 約68/73dB

[IF-300C] 単相100V 50/60Hz 320W/490W 3.32A/4.92A 2840min-1/3270min-1 65m³/min/77m³/min 約83/87dB 約2.3m

JF-200C

JF-300C

約2.3m

本体寸法:W300×D250×H320mm 量:約7.0kg

本体寸法:W380×D335×H405mm 量:約10.5kg

※フレキシブルダクトは付属されておりません。



200mm用 JFD-200 / 300mm用 JFD-300

▶吊り金具が付いているので、高所にも取り付けが 可能です。

> 縮めると 長さ18cmまで小さくなり 持ち運びに便利。

フレキシブルダクト同士を つないで延長できます。



軸流送排風機用フレキシブルダクト

【生地】PVC 【ベルト】PP 最大約5m 約0.33mm 最大260mm(JFD-200) 最大340mm(JFD-300) 約200mm(JFD-200) 約300mm(JFD-300) 約2.7kg(JFD-200) 約4.1kg(JFD-300)

200mm用 JFD-200 JANコード: 4511340006417 1


300mm用 JFD-300 JANコード: 4511340006424 1

※適合機種: JF-200C/300C ※本体は付属されていません。

軸流送排風機に フレキシブルダクトを 取り付けてご使用できます。









マンホール・ タンクの 送風・排風にも おすすめ!