

コンプレッサー・補助タンク COMPRESSOR / AUXILIARY TANK

ユーザーニーズに応えた充実のラインナップ!

使用用途に合わせたエアーコンプレッサーを豊富なラインナップで取り揃えています。

〈使用例〉

- ▶ 塗装作業からドリル・グラインダー等の各種エアー工具の使用に。
- ▶ 充填用として(浮輪・ボール・自転車のタイヤ等)。
- ▶ 農機具・車の洗浄、エンジンルームの清掃等に。
- ▶ 機械の保守用・ほこり払いとして。



空気入れに!



ほこり・ゴミの吹き飛ばしに!



タイヤ交換作業に!

※エアーツールの単体は販売しておりません。

コンプレッサー 三相200V

騒音が少なく、モーターに直接負荷のかかりにくいベルト式で長寿命!

- ▶ 電源コードが付いているので、ブレーカー、プラグにそのまま接続が可能!

ツインタンクで安定感抜群

タンク容量
58L
(29L×2)



ホースの取り付けが簡単なPT1/4ソケット付き。



ツインタンクで安定感抜群。



用途にあわせて圧縮空気の圧力を調整し最適なエアーを供給します。



車のタイヤ交換、エンジンルームの清掃など、各種エアー工具の使用に。

BCP-583T 三相200V エアーコンプレッサー

電 源	三相200V
消費電力	50/60Hz
電 流	800/890W
設定圧力	3.4/3.3A
空気吐出量	0.78MPa
エアータンク容量	129/147L/min
吐出口	58L (29L×2)
騒音値	2口 (圧力調整器付 1口)
電 源 コード	約77dB
	約2.5m



内径5.3mm 裸丸型端子付き



注意 電源接続工事必要
※詳しくはP53をご確認ください。

ベルト式 吐出口2口
圧力調整器付

JANコード: 4511340006448 ¹

本体寸法: W925×D510×H580mm
質 量: 約64kg

高効率でエアー充填が早いダブルシリンダー搭載!

- ▶ 電源コードが付いているので、ブレーカー、プラグにそのまま接続が可能!

ハンドル付で移動が容易

タンク容量
39.5L



CP-393T 三相200V エアーコンプレッサー

電 源	三相200V
消費電力	50/60Hz
電 流	2180/1790W
設定圧力	6.7/5.7A
空気吐出量	0.78MPa
エアータンク容量	150/175L/min
吐出口	39.5L
騒音値	1口 (圧力調整器付)
電 源 コード	約77dB
	約2.5m



内径5.3mm 裸丸型端子付き



注意 電源接続工事必要
※詳しくはP53をご確認ください。

吐出口1口 圧力調整器付

JANコード: 4511340006707 ¹

本体寸法: W730×D340×H620mm
質 量: 約44kg
※タイヤは本体装着済みです。

標準付属品

- ・消音器×2
- ・コンプレッサーオイル×1
- ・Rc1/4ソケット×1