

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

SH-175 (50Hz専用) / SH-176 (60Hz専用)

赤外線ヒーター ぬく助

注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

単相 100V
ラクラク移動
ON/OFF サーマルプロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約2.7円
60Hz 1時間の電気代 約3.0円

熱出力 17kW

使用目安時間 約8時間

タンク容量 灯油 15L

暖房目安
木造 約18坪
コンクリート 約25坪

サーキュレーター内蔵

サーキュレーターが温風をグンと前へ押し出します。

移動に便利なキャスター付き

安心・安全装置内蔵


対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置



上45°、下10°に吹出角度調整可能



【温度分布図(周囲温度0℃)】



型式	[SH-175]	[SH-176]
電源	単相100V 50Hz	単相100V 60Hz
消費電力	100W	110W
熱出力	17kW	17kW
燃料消費量	1.75L/h	1.75L/h
燃焼持続時間	約8時間	約8時間
燃料タンク容量	15L	15L
騒音値	65dB	65dB
電源コード	約3.0m	約3.0m

SH-175 (50Hz専用)

SH-176 (60Hz専用)

JANコード: 4511340035127

JANコード: 4511340035134

本体寸法: W590×D470×H700mm 質量: 約22kg

工場に



- ▲ 50Hz/60Hz専用機種です。ご購入頂く際は、ご使用になる場所の周波数をご確認ください。
- ▲ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
- ▲ 暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。

KH-65Q

赤外線ヒーター

50/60Hz兼用型

注意 灯油以外は絶対に使用しないでください。

単相 100V
ON/OFF サーマルプロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約1.7円
60Hz 1時間の電気代 約1.7円

熱出力 17kW

使用目安時間 約7時間

タンク容量 灯油 11L

暖房目安
木造 約15坪
コンクリート 約20坪

サーキュレーター内蔵


サーキュレーターが温風をグンと前へ押し出します。

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・過負荷保護装置・停電安全装置



【温度分布図(周囲温度0℃)】



電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	64W
熱出力	17kW
燃料消費量	1.78L/h
燃焼持続時間	約7時間
燃料タンク容量	11L
騒音値	67dB
電源コード	約2.0m

JANコード: 4511340007582

本体寸法: W370×D590×H570mm 質量: 約14.5kg

作業場に



- ▲ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。
- ▲ 暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。