

SFH-12

スチームファン式加湿器

大加湿で快適空間。 オフィス・学校・施設など広い空間に最適!

単相
100V
加湿

50Hz(強) 1時間の電気代 約27.0円
60Hz(強) 1時間の電気代 約27.0円

加湿目安
木造(34m) プレハブ洋室(55m)
20畳 33畳

タンク容量
4.6L×2
広口タンクで
奥まで洗える

1 安定した大加湿量
1200mL/h
周囲湿度に左右されず大加湿を発揮できる“スチームファン方式”の加湿器。

2 吹出し口温度の低い
(50℃前後)安心設計
蒸気と送風のバランスを良くし、吹出し口温度を低く抑えています。

3 湿度設定機能で
適度な湿度コントロール
湿度センサーと湿度設定機能で快適湿度の維持と過加湿を抑えます。

4 空焚きを防止する
給水停止機能付き
空焚きによる蒸発皿の損傷を防ぐため、給水自動停止機能を内蔵。

クリーン
フィルター
スケール堆積を
軽減




雑菌飛散の無い
“クリーン”な
吹出し蒸気

水を加熱して蒸発させるため、雑菌の飛散がありません。

※ご使用環境によっては、蒸気が見えないこともあります。

簡単!
操作パネル



現在湿度表示

加湿器周辺の湿度を表示します。
※80%を超えるとHi、30%未満になるとLo表示となります。

運転/停止ボタン

運転/停止を行います。

湿度設定ボタン

ボタンを押すごとに、連続→40%→50%→60%と切り換わります。40・50・60%を選択すると、周囲湿度を設定した湿度にコントロールします。

運転切換ボタン

早く湿度を上げたいときは強運転、加湿量を抑えたいときは弱運転を選べます。

給水ランプ

タンクの水が無くなるとランプが点灯ブザーが5回鳴ります。運転を自動停止し、給水すると自動的に運転を再開します。

電源 単相100V
50/60Hz
消費電力 (強)1000W
(弱)500W
加湿能力 (強)1200mL/h
(弱)600mL/h
連続加湿時間 約7.5時間
吹出し口温度 約50℃
タンク容量 4.6L×2
騒音値 約45dB
電源コード 約2.5m

標準付属品

・クリーンフィルター(2枚入)×2

オプション品

・SFH-12用フィルターセット
【JAN: 4511340911513】

JANコード: 4511340035677 1

本体寸法: W326×D290×H415mm
質量: 約6.0kg