

# MISF-45 遠心式ミストファン

全閉式

## 冬場の乾燥対策に!

**ファン + ミスト** ミストを**広範囲**に拡散。  
**粉塵対策**や**乾燥防止**に!

**ファンのみ** 暖房の**空気循環**として

**ファンによるミスト噴霧。ノズルは不要!**  
タンクの水をポンプで吸い上げ、遠心分離盤に当たることでミスト状になり、ファンによってミストを噴霧します。ノズルを使用していないので、目詰まりしません! メンテナンスも簡単!

- ▶ 強中弱の3段階に**風量調節が可能**。送風のみでも使用できます。
- ▶ 左右**自動首振り機能**付き。

**水道用給水ホース標準付属**  
タンク内の水は水道直結式で自動給水が行えます。

**移動に便利なハンドル**  
フックにコードやホースが掛けられるので便利。本体とタンクが分離できるので移動も簡単!

**満水停止機能**  
満水になってもフロートが付いているので、水があふれる心配はありません。

**簡単排水**  
ドレンコックを開ければ、排水できます。



単相 100V	アルミ4枚羽根	約75分自動首振りツマミ付	首折れ3段階
風量3段階	ON/OFF サーマルプロテクター付	30Lタンク容量	加湿

50Hz 1時間の電気代 約2.4円  
60Hz 1時間の電気代 約3.2円



電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.98/1.19A
消費電力	90/118W
風速	268/305m/min
風量	141/161m <sup>3</sup> /min
騒音値	66/70dB
電源コード	(本体)約2.4m (タンク)約5.0m

**オプション品**  
・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]  
【JAN : 4511340911131】

**JANコード : 4511340008718 <sup>1</sup>**  
【本体】寸法 : W1150×D1000×H1345~1510mm  
質量 : 約12.9kg  
【タンク】寸法 : W395×D435×H735mm  
質量 : 約8kg

- ▲ タンクに水切れセンサーは付いていません。タンク内の水量を確認の上、ご使用ください。(タンク容量は約30Lです。)タンク内が空の状態で使用するとポンプが故障する原因になります。
- ▲ 設置の際は、余水ホースをたるませないでください。ホースは、たるまない長さにカットして接続することを推奨いたします。
- ▲ 本製品はミスト粒子が大きく、使用環境によって濡れることがあります。

# MK-12 ミストキット

## お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト! 冬場の乾燥対策に!

- 工場や大型倉庫等の**乾燥防止粉塵対策**
- 畜産農家、家畜舎等の**環境調整**



電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.24/0.26A
消費電力	20/22W
噴霧圧力	1.3MPa
噴霧量	0.18L/min
噴霧ノズル数	6個
電源コード	約2.4m

**JANコード : 4511340036391 <sup>1</sup>**  
本体寸法 : W285×D165×H175mm  
質量 : 約4kg

**ミストキット MK-12**

本体は錆にくい**ステンレス製**

**お手持ちの工場扇**

50Hz 1時間の電気代 約0.5円  
60Hz 1時間の電気代 約0.6円  
単相 100V 加湿

**軽量・コンパクト!**  
簡単に持ち運びができます。

**貯水タンク等からでも、水道からでも給水が可能**

※工場扇はセットに含まれておりません。