

冷凍冷蔵庫

FREEZING/REFRIGERATOR

PRF-128 ポータブル冷凍冷蔵庫

サビや腐食に強い
ステンレスボディ!

50Hz
1時間の電気代
約2.0円

60Hz
1時間の電気代
約2.0円

DC
12/24V
⊕ ⊖

単相
100V

R134a
冷媒

収納力抜群! 大きな食材もスッカリ収納!

自動車で!

オフィスで!

ご家庭で!

DC12V・24VまたはAC100V電源があるところであれば
どんな場所でも使用可能!!

DC/AC両電源対応!



車載用としてDC12V・24V

- ▶ 車両のシガーソケットに直接接続し、12V・24Vの直流電源で使用できます。
- ▶ バッテリーの完全放電を防ぐため、設定した電圧でコンプレッサの運転を停止します。




室内用としてAC100V

- ▶ 付属のACコード、AC/DC変換アダプターを繋げばご家庭の100V交流電源で使用できます。
- ▶ ご家庭や職場の予備用冷凍冷蔵庫として使えます。

大容量
タイプ
128L

冷気が逃げにくい
上開きタイプ

しっかり冷凍・冷蔵保存します。
どんなものでも出し入れが簡単。



専用バスケット
標準装備



見やすく設定しやすい
コントロールパネル
表示部は見やすい
LEDを採用。



食品・目的によって使い分けができます

冷蔵10℃～冷凍-18℃ まで温度設定が可能。

- ▶ マイコン制御で設定された温度をほぼ一定に保ちます。
- ▶ 定温管理が必要な食料品などを運搬することができます!

1℃きざみで
設定が可能

冷蔵 (10℃～0℃)

野菜や果物、ドリンク等の
保管に。



チルド (0℃～-5℃)

凍らない程度の温度で
冷蔵保存できます。



冷凍 (-5℃～-18℃)

アイスクリームや製氷、
冷凍食品などの保管に。



※庫内温度が設定温度に達すると運転を停止し、庫内温度が設定温度+5℃になると再度運転を開始します。これを繰り返します。


氷・ドライアイス・
保冷剤はもう
不要!




冷凍冷蔵庫宅配や移動販売車、屋台などの食料品の保管・運搬に最適。



[外形]



[庫内]



【寸法図】
(単位:mm)

電 源	単相100V/DC12V/ DC24V
消費電力(AC100V)	75W
電流(DC12V/DC24V)	5.6A/2.8A
庫 内 容 量	128L
設 定 可 能 温 度	10℃～-18℃
冷 媒	R134a
使 用 環 境 温 度	10℃～40℃

標準付属品

- ・ACコード(1.8m)×1
- ・DCコード(3.0m)×1
- ・AC/DC変換アダプター(0.35m)×1

JANコード: 4511340036407 1

本体寸法: W840×D500×H705mm
質 量: 約31kg