


コンプレッサー 静音タイプ

オイルレス
静音タイプ騒音比較
(一般騒音レベル)※個人によって音の感じ方は
異なりますので目安になります。

SCP-04A

一般的な
エアークOMPRESSOR

SCP-04A オイルレスエアークOMPRESSOR

メンテナンスが簡単なオイルレス!
クリーンなエアを供給します。運転音
約65dB場所を取らない
コンパクト
設計
収納にも便利です。タンク容量
4L片手で持ち運びできる
コンパクトボディ。

静音タイプ 吐出口1口 圧力調整器付

単相
100V1/4
ソケットサーキット
ブレーカー付4L
タンク容量

電源	単相100V	50/60Hz
消費電力	3.1/2.9A	
吐出圧力	280/285W	
安全弁作動圧力	0.78MPa	
エアータンク容量	0.86MPa	
吐出量	16/22L/min	
吐出圧力	1口(圧力調整器付)	
定格時間	30分	
騒音値	約65dB	
電源コード	約1.8m	

JANコード: 4511340006578 1

本体寸法: W370×D410×H260mm
質量: 約13kg

※消音器、消音パイプ、1/4ソケットは本体装着済みです。

コンプレッサー エンジン・DCタイプ

場所を選ばないエンジン式。
電源の無い屋外で大活躍!▶ 圧力が0.86MPaになるとアイドル回転
(1800min⁻¹)に切替わる省エネタイプ。
※圧力が0.64MPa以下になると通常運転
(3000min⁻¹)に切り替わります。タンク容量
58L
(29L×2)エンジン
式家庭用電源不要!
バッテリーから直接電源が取れます。タンク容量
8Lバッテリーから
直接電源が取れる
ワニ口クリップ
付き

※写真はCP-12BC

ECP-163A エンジンコンプレッサー

【コンプレッサー】	
設定圧力	0.86MPa
吐出量	145L/min
吐出口	2口(圧力調整器付 1口)
エアータンク容量	58L (29L×2)
【エンジン】	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	163mL
最大出力	4.1kW (5.5PS)
定格出力	3.1kW (4.2PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	3.6L
オイルタンク容量	500mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約87dB

※重量物のため、別途納品条件があります。



標準付属品

- ・消音器×2
- ・コンプレッサーオイル×1
- ・Rc1/4ソケット×1
- ・タイヤセット×4
- ・ブラグレンチ×1

JANコード: 4511340036322 1

本体寸法: W920×D500×H650mm
質量: 約70.0kg

CP-12BC / CP-24BC

12V・DC エアークOMPRESSOR
24V・DC エアークOMPRESSOR

型 式	[CP-12BC]	[CP-24BC]
電 源	DC12V 43A	DC24V 24A
吐 出 量	116L/min	116L/min
使用圧力	0.78MPa	0.78MPa
エアータンク容量	8L	8L
吐 出 口	1口	1口
騒 音 値	約74dB	約74dB
電 線 長 さ	約1.8m	約1.8m

CP-12BC

JANコード: 4511340036308 1

本体寸法: W480×D190×H420mm
質量: 約14kg

CP-24BC

JANコード: 4511340036315 1

本体寸法: W480×D190×H420mm
質量: 約14kg

標準付属品

- ・コンプレッサーオイル×1

※消音器、1/4ソケットは本体装着済みです。