

冷房機器

スポットクーラー三相200V/単相200V

MAC-30 (三相200V用) / MAC-30S (単相200V用) 業務用移動式エアコン(冷房)

温度設定が可能なスポットクーラー!

温度設定により、コストをおさえ、体に優しい仕様です。

冷房能力

50Hz: 3.2kW
60Hz: 3.5kW

ドレンホースで
直接排水可能


満水停止機能付

移動に便利な
キャスター付き

冷房が必要な場所に 設置することで 効率的な空調を実現!

設定温度 冷房 18℃~35℃

単相200V・三相200V電源があれば**繋ぐだけで使用可能**。付属の排熱ダクトで排熱を室外に逃すことで**手軽に温度管理ができます**。室内を最適な温度にコントロールし、設定した温度を常にキープ! **コンパクト設計**なので、搬入・設置も容易です。



- 工場、倉庫、作業場の暑さ対策・環境改善に
- パッケージエアコン(オフィス・店舗・ビル)の修理点検時の代替冷房として
- イベント会場、仮設テント等の仮設冷房に
- 新築、リフォーム中の建造物内仮設冷房に



大型ドレンタンク(15L)
排水作業回数が少なく便利です。



**伸縮タイプ
排熱ダクト
標準付属!**
(長さ0.88~2.8m)

見やすい液晶パネル! 簡単らくらく操作



冷風口ASSY



※納品時冷風口ASSYが取り付けられているため、冷風ダクトプレートと冷風ダクトはお客様でお取り換えが必要です。

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|----|------------------------|--------------|
| 三相交流 200v (MAC-30) | 単相交流 200v (MAC-30S) | R407C 冷媒 | ON/OFF リモコン付 | ラクラク 移動 | 除湿 | 18~43℃ 使用環境 温度範囲 | 15L タンク容量 |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------|------------|----|------------------------|--------------|

オプション部品



EDS-28H 伸縮タイプ排熱ダクト

- サイズ/内径φ295mm、外径φ310mm×長さ0.88~2.8m
- 質量/5.3kg
- JAN/4511340111760
- ※測定位置:ダクトキャップ(ネジ穴含まず)



LVP-1 冷風口ASSY

- JAN/4511340120397



CDP-1 冷風ダクトプレート

- JAN/4511340120403

| | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 50Hz 1時間の電気代 約 19.2円 | 60Hz 1時間の電気代 約 18.8円 | 50Hz 1時間の電気代 約 34.8円 | 60Hz 1時間の電気代 約 41.0円 |
| (MAC-30) | (MAC-30) | (MAC-30S) | (MAC-30S) |

| 型式 | [MAC-30] | [MAC-30S] |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 電源 | 三相200V 50/60Hz | 単相200V 50/60Hz |
| 冷房能力 | 3.2/3.5kW | 3.2/3.5kW |
| 電流 | (強) 6.2/6.4A (弱) 5.7/6.2A | (強) 7.5/7.7A (弱) 6.9/7.5A |
| 消費電力 | (強) 1370/1340W (弱) 1330/1320W | (強) 1290/1520W (弱) 1220/1480W |
| タンク容量 | 15L | 15L |
| 騒音値 | 68/71dB | 68/71dB |
| 圧縮機 | 全閉型ロータリー | 全閉型ロータリー |
| (定格出力) | (1.0kW) | (0.92/1.05kW) |
| 冷媒封入量 | 700g | 700g |
| 設定温度 | 18~35℃ | 18~35℃ |
| 電源コード | 電源コードはついていません。 | |

標準付属品 ・ドレンホース×1 ・冷風ダクト×2
・冷風ダクトプレート×1 ・伸縮タイプ排熱ダクト×1

オプション品 ・フィルター(前面) [FL-30 (M)]
[JAN: 4511340111746]
・フィルター(後面) [FL-60]
[JAN: 4511340111753]

MAC-30 **JANコード: 4511340006691**
MAC-30S **JANコード: 4511340006950**

本体寸法: W520×D620×H1060mm 質量: 約62kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ295mm、外径φ310mm
※重量物のため、別途納品条件があります。

⚠注意 電源接続工事必要

※詳しくはP46をご確認ください。