

冷房機器

特殊スポットクーラー

SAC-2500C 天吊り型スポットクーラー

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW冷房・送風
運転切替可能設置スペース不要の
天井吊タイプ!

作業スペースを有効に使うことができます。

ダクトは
3方向より
選んで取り付け
することができます。

※冷風ダクト(冷風口)は1カ所のみで使用してください。
 ※ドレンホースは付属していません。(市販の内径16mmのドレンホースを必要な長さをご用意いただき、ホースバンドで固定してください。)詳しくは取扱説明書P12に記載してあります。
 ※SAC-2500Cを天井吊りでご使用される場合、天井付近は温度が高くなる可能性があります。使用環境温度範囲内でお使いいただくようご注意ください。

SAC-2500C 仕様

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
電流	(送風) 1.4/1.9A (冷風) 8.0/9.3A
消費電力	(送風) 130/190W (冷風) 730/930W
騒音値	66/69dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.75kW)
冷媒封入量	550g
スイッチコード	約3.8m
電源コード	約3.5m

JANコード: 4511340036339¹

本体寸法: W450×D525×H405mm 質量: 約35kg
 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm

オプション品
(SAC-2500C/
SAC-25FC 共通)

・フィルター(前面) [FL-34]
 [JAN: 4511340910981]
 ・フィルター(後面) [FL-37]
 [JAN: 4511340910998]

SAC-25FC フロア型スポットクーラー

単相交流
100V

除湿

R407C
冷媒25~45℃
使用環境
温度範囲有線
リモコン付サーマル
プロテクター付50Hz
1時間の電気代
約18.1円

(SAC-2500C)

60Hz
1時間の電気代
約22.7円50Hz
1時間の電気代
約20.8円

(SAC-25FC)

60Hz
1時間の電気代
約24.0円

▲注意
据付
工事必要
(SAC-2500C)

低位置の作業に便利な
吹き出し口!

スイッチコードが長く、作業しながら運転切替が可能です。

ドレンホースで
直接排水可能

移動に便利な キャスター付き



※冷風ダクト(冷風口)は1カ所のみで使用してください。
 ※SAC-25FCには天井用の取付金具は付属していません。

SAC-25FC 仕様

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
電流	(送風) 1.4/1.9A (冷風) 8.0/9.3A
消費電力	(送風) 130/190W (冷風) 730/930W
騒音値	66/69dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.75kW)
冷媒封入量	550g
スイッチコード	約3.8m
電源コード	約3.5m

標準付属品 ・ドレンホース×1

JANコード: 451134006929¹

本体寸法: W450×D525×H465mm 質量: 約34kg
 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm

冷房機器

冷凍・冷蔵

冷水機 製氷機

除湿機

加湿器 ミスト発生機

工場扇

循環送風機

エアーカーテン

冷風扇

エアコンプレッサー

補助タンク

新割機

発電機

単相
100V