

冷房機器

特殊スポットクーラー

N407-W 排熱ダクト付きスポットクーラー(ワイドレンジ)

使用環境温度 **8~45℃** に対応しています。
ロングシーズン使えるスポットクーラー!

冷房能力


50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで
直接排水可能

ワイドレンジとは?

通常のスポットクーラー

〈 25℃以下の環境で
使用した場合 〉



熱交換器のドレン水が凍り
(霜が付着)、冷風が出ない。

**本体故障の原因
となります。**

ワイドレンジ仕様の スポットクーラー

〈 25℃以下(8℃まで)で
使用した場合 〉



特殊な構造により、**低温度の環境でも熱交換器に霜が付かず**、使用ができます。万が一霜が付着しても**凍結防止センサー**により、**本体を保護**します。



低温環境下で高温になる作業機械のスポット冷却に!

単相交流 100V	約75° 自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿
R407C 冷媒	8~45℃ 使用環境 温度範囲	ON/OFF サーマル プロテクター付	据付工事 不要
5L タンク容量	カバー 付き 操作部	コンパクト ドレン タンク	壁面設置 可能

50Hz 1時間の電気代 約 21.9 円	60Hz 1時間の電気代 約 27.1 円
------------------------------------	------------------------------------



自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



コンパクトドレンタンク

排水作業が簡単なコンパクトドレンタンク。女性でも簡単に排水作業ができます。

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
電流	(強)9.4/10.3A (弱)8.45/9.65A
消費電力	(強)810/1005W (弱)770/945W
タンク容量	5L
騒音値	(強)65/66dB (弱)62/63dB
圧縮機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.75kW)
冷媒封入量	440g
電源コード	約2m

標準付属品 | ・ドレンホース×1

オプション品 | ・フィルター [FL-58]
[JAN: 4511340910455]

JANコード: 4511340007810¹

本体寸法: W400×D430×H820mm
質量: 約40kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

動画を
Check!

