

加湿器・ミスト発生機

加湿器
ミスト発生機

SFH-12 スチームファン式加湿器

大加湿で快適空間。
オフィス・学校・施設など広い空間に最適!

タンク容量
4.6L×2
広口タンクで
奥まで洗える

クリーン
フィルター
スケール堆積を軽減

加湿目安
木造(34㎡) プレハブ洋室(55㎡)
20量 33量



50Hz(強)
1時間の電気代
約**27.0円**

60Hz(強)
1時間の電気代
約**27.0円**

単相交流
100V
加湿

- 安定した大加湿量
1200mL/h
- 吹出し口温度の低い
(50℃前後)安心設計
- 湿度設定機能で
適度な湿度コントロール
- 空焚きを防止する
給水停止機能付き

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	(強)1000W (弱)500W
加湿能力	(強)1200mL/h (弱)600mL/h
連続加湿時間	約7.5時間
吹出し口温度	約50℃
タンク容量	4.6L×2
騒音値	約45dB
電源コード	約2.5m

標準付属品 | クリーンフィルター (2枚入) ×2

オプション品 | SFH-12用フィルターセット
[JAN: 4511340911513]

JANコード: **4511340035677**¹
本体寸法: W326×D290×H415mm
質量: 約6.0kg

MISF-45 遠心式ミストファン

全閉式

熱中対策にも最適!
ミスト+ファンで快適冷却

水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる
自然に優しいミスト扇。

- 園芸作業、
静電気の発生防止の **加湿対策**
- イベント会場や
土木建築現場等の **熱中対策**
- 粉塵対策**



**30Lの
大型タンク**
本体とタンクが分離
できるので、洗浄や
お手入れが簡単!

単相交流 **100V**
アルミ4枚 **45cm** 羽根
約75%自動首振り
ツマミ付
首折れ3段階
風量3段階
ON/OFF サーマル
プロテクター付
タンク容量 **30L**
加湿

50Hz
1時間の電気代
約**2.4円**

60Hz
1時間の電気代
約**3.2円**



電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.98/1.19A
消費電力	90/118W
風速	268/305m/min
風量	141/161m ³ /min
騒音値	66/70dB
電源コード	(本体)約2.4m (タンク)約5.0m

オプション品 | 45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
[JAN: 4511340911131]

JANコード: **4511340008718**¹
【本体】寸法: W1150×D1000×H1345~1510mm
質量: 約12.9kg
【タンク】寸法: W395×D435×H735mm
質量: 約8kg

▲タンクに水切れセンサーは付いていません。タンク内の水量を確認の上、ご使用ください。(タンク容量は約30Lです。)タンク内が空の状態で使用するとポンプが故障する原因になります。
▲設置の際は、余水ホースをたるませないでください。ホースは、たるまない長さにカットして接続することを推奨いたします。
▲本製品はミスト粒子が大きく、使用環境によって濡れることがあります。

MK-12 ミストキット

お手持ちの工場扇に取り付けるだけで快適ミスト!
暑熱対策・熱中対策に!

- 工場や
大型倉庫等の
**乾燥防止
粉塵対策**
- 畜産農家、
家畜舎等の
環境調整



50Hz
1時間の電気代
約**0.5円**

60Hz
1時間の電気代
約**0.6円**

単相交流
100V
加湿

軽量・コンパクト!
簡単に持ち運びができます。

貯水タンク等からでも、
水道からでも
給水が可能



電源	単相100V 50/60Hz
電流	0.24/0.26A
消費電力	20/22W
噴霧圧力	1.3MPa
噴霧量	0.18L/min
噴霧ノズル数	6個
電源コード	約2.4m

JANコード: **4511340036391**¹
本体寸法: W285×D165×H175mm
質量: 約4kg

※工場扇はセットに含まれておりません。