工場扇

セミプロ・DIY向け

各部の強度にこだわり、安心安全にお使いいただけるスタンダードモデル

OPF-45S 45cm工場扇

開放式

単相交流 100V
樹脂 4枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
約90°
首折れ4段階
風量3段階
ON/OFF
サーマルプロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約3.0円
60Hz 1時間の電気代 約3.3円

高さ調節可能
満付きで不意の落下も防ぎます。

三脚留め具
堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)

伸縮可能
三脚角パイプ

1240~1390mm
700mm
820mm

電源	単相100V 50/60Hz
電流	1.21/1.24A
消費電力	111/124W
風速	285/356m/min
風量	160/187m ³ /min
騒音値	63/66dB
電源コード	約2.4m

オプション品 | ・45cmプラスチック4枚羽根 [IF4-4R] [JAN: 4511340911124]

JANコード: 4511340005816²
本体寸法: W820×D700×H1240~1390mm
質量: 約7.5kg

OPF-45W 45cm壁掛け工場扇

開放式

単相交流 100V
樹脂 4枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
約90°
首折れ4段階
風量3段階
ON/OFF
サーマルプロテクター付
有線リモコン付

50Hz 1時間の電気代 約3.0円
60Hz 1時間の電気代 約3.3円

高さ調節可能
満付きで不意の落下も防ぎます。

三脚留め具
堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)

550mm
520mm
320mm

約110cm
約7cm
スイッチボックス

電源	単相100V 50/60Hz
電流	1.21/1.24A
消費電力	111/124W
風速	285/356m/min
風量	160/187m ³ /min
騒音値	63/66dB
電源コード	全長約3.2m (本体~スイッチボックス約0.7m、 スイッチボックス約0.1m、スイッチ ボックス~差込プラグ約2.4m)

オプション品 | ・45cmプラスチック4枚羽根 [IF4-4R] [JAN: 4511340911124]

JANコード: 4511340005823²
本体寸法: W520×D320×H550mm
質量: 約5.9kg

壁面設置金具(穴寸法図)

OPF-45AS 45cmアルミハイスタンド扇

開放式

単相交流 100V
アルミ 4枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
約90°
首折れ4段階
風量3段階
ON/OFF
サーマルプロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約2.9円
60Hz 1時間の電気代 約3.6円

高さ調節可能
満付きで不意の落下も防ぎます。

三脚留め具
堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)

伸縮可能

1270~1480mm
740mm
870mm

電源	単相100V 50/60Hz
電流	1.16/1.31A
消費電力	108/132W
風速	262/294m/min
風量	138/155m ³ /min
騒音値	66/70dB
電源コード	約2.4m

オプション品 | ・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A] [JAN: 4511340911131]

JANコード: 4511340005830²
本体寸法: W870×D740×H1270~1480mm
質量: 約8.5kg

OPF-45AF 45cmアルミフロア扇

開放式

単相交流 100V
アルミ 3枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
約70°
首折れ4段階
風量3段階
ON/OFF
サーマルプロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約2.4円
60Hz 1時間の電気代 約2.7円

高さ調節可能
満付きで不意の落下も防ぎます。

三脚留め具
堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)

580mm
520mm
280mm

電源	単相100V 50/60Hz
電流	1.0/1.05A
消費電力	90/100W
風速	222/242m/min
風量	114/124m ³ /min
騒音値	61/63dB
電源コード	約2.4m

オプション品 | ・45cmアルミ3枚羽根 [IF4-3A] [JAN: 4511340110206]

JANコード: 4511340005847²
本体寸法: W520×D280×H580mm
質量: 約5.2kg

上方向に向け、循環用としても使用可能

冷房機器

冷凍冷蔵

冷水機製氷機

除湿機

加温器ミスト発生機

工場扇

循環送風機

エアーカーテン

冷風扇

エアコンレシーバー

補助タンク

新割機

発電機