

## 循環送風機

大型循環送風機

## 広い空間の送風・換気・循環に“ナカトミ ビッグファンシリーズ”

大風量で広範囲への送風可能。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能。  
油気・油煙・ほこりの多い場所に最適です!

最大風量  
(50/60Hz)

【BF-60J】  
**334/348**  
m³/min

【BF-75V】  
**341/365**  
m³/min

【BF-100V】  
**508/516**  
m³/min

【BF-125V】  
**1158/1224**  
m³/min

※風速・風量値はJIS C 9601測定法によります。

## BF-60J 60cmビッグファン

## BF-75V 75cmビッグファン



上下方向の  
風向き角度が  
調節可能



全閉式

50Hz  
1時間の電気代  
約**3.9**円

60Hz  
1時間の電気代  
約**5.1**円

単相交流  
100V  
アルミ3枚  
60cm  
羽根  
風量3段階

ラクラク  
移動  
ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

動画を  
Check!

|       |                |
|-------|----------------|
| 電源    | 単相100V 50/60Hz |
| 電流    | 1.61/1.93A     |
| 消費電力  | 144/189W       |
| 風速    | 189/207m/min   |
| 風量    | 334/348m³/min  |
| 騒音値   | 68/71dB        |
| 電源コード | 約2.4m          |

JANコード: 4511340008671<sup>1</sup>

オプション品 | ・60cmアルミ3枚羽根【IF6-3A】  
【JAN: 4511340111180】

本体寸法: W730×D350×H820mm  
質量: 約20.5kg

上下方向の  
風向き角度が  
調節可能



全閉式

50Hz  
1時間の電気代  
約**6.9**円

60Hz  
1時間の電気代  
約**9.3**円

単相交流  
100V  
アルミ3枚  
75cm  
羽根  
風量2段階

ラクラク  
移動  
ON/OFF  
サーマル  
プロテクター付

動画を  
Check!

|       |                |
|-------|----------------|
| 電源    | 単相100V 50/60Hz |
| 電流    | 3.40/3.74A     |
| 消費電力  | 257/346W       |
| 風速    | 228/267m/min   |
| 風量    | 341/365m³/min  |
| 騒音値   | 74/78dB        |
| 電源コード | 約2.4m          |

JANコード: 4511340005779<sup>1</sup>

オプション品 | ・75cmアルミ3枚羽根【IF7-3A】  
【JAN: 4511340111166】

本体寸法: W895×D350×H970mm  
質量: 約28kg