

循環送風機

軸流送排風機

JF-300C / JF-200C 300mm/200mm軸流送排風機

狭い場所や
換気しにくい場所の
循環と送風、排風に。

機械等の部分冷却にもご使用できます。

全閉式



型 式	[JF-300C]	[JF-200C]
電 源	単相100V 50/60Hz	単相100V 50/60Hz
消 費 電 力	320W/490W	130W/175W
電 流	3.32A/4.92A	1.55A/1.75A
回 転 数	2840min ⁻¹ /3270min ⁻¹	2900min ⁻¹ /3420min ⁻¹
風 量	65m ³ /min/77m ³ /min	25m ³ /min/30m ³ /min
騒 音 値	約83/87dB	約68/73dB
電源コード	約2.3m	約2.3m

JF-300C

JANコード：4511340006400¹

本体寸法：W380×D335×H405mm
質 量：約10.5kg

※フレキシブルダクトは付属されておりません。

JF-200C

JANコード：4511340006394¹

本体寸法：W300×D250×H320mm
質 量：約7.0kg

JF-200C



握りやすい
ハンドグリップ
持ち運びに便利です。

JF-300C



軽量で丈夫な
アルミ合金羽根
使用

300mm用 JFD-300 / 200mm用 JFD-200 軸流送排風機用フレキシブルダクト

縮めると
長さ18cmまで
小さくなり
持ち運びに便利。

吊り金具が付いているので、
高所にも取り付けが可能です。



※写真は
JFD-300

フレキシブルダクト同士をつないで延長できます。

本体材質	【生地】PVC 【ベルト】PP
長 さ	最大約5m
生 地 厚 さ	約0.33mm
取 付 口 径	最大340mm (JFD-300) 最大260mm (JFD-200)
ダクト直径	約300mm (JFD-300) 約200mm (JFD-200)
質 量	約4.1kg (JFD-300) 約2.7kg (JFD-200)

300mm用 JFD-300

JANコード：4511340006424¹

200mm用 JFD-200

JANコード：4511340006417¹

※適合機種：JF-300C/200C
※本体は付属されておりません。

軸流送排風機に
フレキシブルダクトを
取り付けてご使用できます。



マンホール・
タンクの
送風・排風にも
おすすめ!

