

エアークンプレッサー

単相100V
エンジン・DC

SCP-04A オイルレスエアークンプレッサー

メンテナンスが簡単な
オイルレス!
クリーンなエアを
供給します。

騒音比較 (一般騒音レベル)

※個人によって音の感じ方は異なりますので目安になります。



SCP-04A

一般的な
エアークンプレッサー

静音タイプ

運転音
約 65dB

タンク容量
4L

場所を取らない
コンパクト設計
収納にも便利です。



吐出口1口 圧力調整器付 単相交流100V 1/4ソケット サークットブレーカー付 4Lタンク容量

電源	単相100V	50/60Hz
消費電力	3.1/2.9A	280/285W
設定圧力	0.78MPa	
安全弁作動圧力	0.86MPa	
空気吐出量	16/22L/min	
エアータンク容量	4L	
吐出口	1口(圧力調整器付)	
定格時間	30分	
騒音値	約65dB	
電源コード	約1.8m	

JANコード: 451134006578

本体寸法: W370×D410×H260mm
質量: 約13kg


※消音器、消音パイプ、1/4ソケットは本体装着済みです。

ECP-163A エンジンコンプレッサー

場所を選ばないエンジン式。
電源の無い屋外で大活躍!

エンジン式

タンク容量
58L
(29L×2)



圧力が0.86MPaになるとアイドリング運転(1800min⁻¹)に切替わる省エネタイプ。
※圧力が0.64MPa以下になると通常運転(3000min⁻¹)に切り替わります。

ベルト式 吐出口2口

圧力調整器付

標準付属品
・消音器×2 ・コンプレッサーオイル×1
・Rc1/4ソケット×1 ・タイヤセット×4
・プラグレンチ×1

JANコード: 4511340036322

本体寸法: W920×D500×H650mm
質量: 約70.0kg

4cycle Engine
4サイクルエンジン式

ラクラク移動 1/4ソケット オイル検知機能付 58Lタンク容量

【コンプレッサー】	
設定圧力	0.86MPa
吐出量	145L/min
吐出口	2口(圧力調整器付1口)
エアータンク容量	58L(29L×2)
【エンジン】	
エンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
排気量	163mL
最大出力	4.1kW(5.5PS)
定格出力	3.1kW(4.2PS)
使用燃料	無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)
燃料タンク容量	3.6L
オイルタンク容量	500mL
点火プラグ	NGK BPR6ES
始動方式	リコイルスターター
騒音値	約87dB

※重量物のため、別途納品条件があります。

CP-24BC / CP-12BC 24V・DC エアークンプレッサー / 12V・DC エアークンプレッサー

家庭用電源不要!
バッテリーから直接電源が取れます。

タンク容量
8L



バッテリーから
直接電源が取れる
ワニ口クリップ付き

直流12/24V 1/4ソケット 8Lタンク容量

DC12V (CP-12BC) DC24V (CP-24BC)

吐出口1口(CP-12BC/CP-24BC)

標準付属品 | コンプレッサーオイル×1
※消音器、1/4ソケットは本体装着済みです。

CP-12BC

JANコード: 4511340036308

本体寸法: W480×D190×H420mm
質量: 約14kg

CP-24BC

JANコード: 4511340036315

本体寸法: W480×D190×H420mm
質量: 約14kg

型式	[CP-12BC]	[CP-24BC]
電源	DC12V	DC24V
	43A	24A
吐出量	116L/min	116L/min
使用圧力	0.78MPa	0.78MPa
エアータンク容量	8L	8L
吐出口	1口	1口
吐電音線長	約74dB	約74dB
	約1.8m	約1.8m

冷房機器

冷凍・冷蔵

冷水機・製氷機

除湿機

加湿器・ミスト発生機

工場扇

循環送風機

エアーカーテン

冷風扇

エアークンプレッサー

補助タンク

新割機

発電機