

KH-80D スポットヒーター

移動も簡単

便利な
ハンドル付き


上下15°に

吹出角度
調整可能

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置

【温度分布図(周囲温度0℃)】



▲ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。



50/60Hz兼用型

単相交流
100V

ラクラク
移動

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

50Hz
1時間の電気代
約2.4円

60Hz
1時間の電気代
約3.1円

熱出力

18kW

タンク容量

灯油 14L

使用目安時間
約7時間

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	88/113W
熱出力	18kW
燃料消費量	1.88L/h
燃焼持続時間	約7時間
燃料タンク容量	14L
騒音値	73dB
電源コード	約2.2m

JANコード: 4511340007155¹

本体寸法: W410×D820×H550mm
質量: 約22kg

KH-30D スポットヒーター

小型軽量なのにパワフル。

移動も簡単

便利な
ハンドル付き


上下17°に

吹出角度
調整可能

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・過熱防止装置・
過負荷保護装置・油切れ検知装置・停電安全装置

【温度分布図(周囲温度0℃)】



火炎温度が
高い青炎



50/60Hz兼用型

単相交流
100V

ラクラク
移動

ON/OFF
サーマル
プロテクター付

注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

50Hz
1時間の電気代
約0.9円

60Hz
1時間の電気代
約0.8円

熱出力

8.6kW

タンク容量

灯油 10L

使用目安時間
約10時間

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	32/30W
熱出力	8.6kW
燃料消費量	0.91L/h
燃焼持続時間	約10時間
燃料タンク容量	10L
騒音値	約56dB
電源コード	約2.0m

JANコード: 4511340007834¹

本体寸法: W260×D540×H475mm
質量: 約13.5kg

▲ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。