


SH-17D 赤外線ヒーター

移動に便利な
キャスター
付き

サーキュレーター内蔵
サーキュレーターが
温風をガンと
前へ押し出します。



上45°、下10°に
吹出角度調整可能

安心・安全装置内蔵


対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置



工場に



【温度分布図(周囲温度0℃)】



50/60Hz兼用型

単相交流
100Vラクラク
移動ON/OFF
サーマル
プロテクター付

注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

50Hz
1時間の電気代
約2.7円

60Hz
1時間の電気代
約3.0円

熱出力

17kW

タンク容量

灯油 15L

使用目安時間
約8時間

暖房目安

木造
約18坪
コンクリート
約25坪

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	100/110W
熱出力	17kW
燃料消費量	1.75L/h
燃焼持続時間	約8時間
燃料タンク容量	15L
騒音値	65dB
電源コード	約2.0m

JANコード: 4511340710420¹

本体寸法: W590×D470×H700mm 質量: 約23.5kg

KH-17Q 赤外線ヒーター

スペースを取らないコンパクトサイズ!
小スペースでも楽々設置。

安心・安全装置内蔵

対震自動消火装置・炎監視制御装置・
過熱防止装置・過負荷保護装置・
停電安全装置


サーキュレーター内蔵
サーキュレーターが
温風をガンと
前へ押し出します。



作業場に



【温度分布図(周囲温度0℃)】



50/60Hz兼用型

単相交流
100VON/OFF
サーマル
プロテクター付

注意 灯油以外は絶対に
使用しないでください。

50Hz
1時間の電気代
約1.7円

60Hz
1時間の電気代
約1.7円

熱出力

17kW

タンク容量

灯油 11L

使用目安時間
約7時間

暖房目安

木造
約15坪
コンクリート
約20坪

電源	単相100V 50/60Hz
消費電力	64W
熱出力	17kW
燃料消費量	1.78L/h
燃焼持続時間	約7時間
燃料タンク容量	11L
騒音値	67dB
電源コード	約2.0m

JANコード: 4511340710055¹

本体寸法: W590×D370×H570mm 質量: 約14.5kg

▲ 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。

▲ 暖房目安は設定温度20℃(換算基準温度)で温暖地の算出です。(熱出力を基準とした目安です。十分な換気を行ってください。)使用環境、断熱材の種類・厚みにより変化します。また設定上のレイアウト、天井の高さによっても異なりますので、あらかじめご了承ください。