

SPOT COOLER

スポットクーラー

スポットクーラー

N410-HC 冷暖スポットエアコン

夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン使用できる便利なスポットエアコン!

冷房能力

50Hz: 1.8kW
60Hz: 2.1kW

暖房能力

50Hz: 1.2kW
60Hz: 1.3kW

便利な機能

- ドレンレス構造
※実用新案出願中
(エレメント蒸散式)
- 自動首振り機能(約95°)
- 温度制御機能(冷房17~28℃、暖房10~22℃)
※設定温度に達すると送風運転に切り替わります。



オプション品

- ・フィルター [FL-59]
[JAN: 4511340120885]
- ・エレメント [EM-15]
[JAN: 4511340120953]

JANコード: 4511340710291¹

本体寸法: W390×D475×H910mm
質量: 約49kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm



電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力 ^{※1}	1.8/2.1kW
電流(冷房)	(強) 10.3/11.9A (弱) 10.1/11.5A
消費電力(冷房)	(強) 920/1150W (弱) 900/1120W
暖房能力 ^{※2}	1.2/1.3kW
電流(暖房)	(弱) 8.6/9.2A
消費電力(暖房)	(弱) 710/890W
騒音値	62/64dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.71/0.81kW)
冷媒封入量	540g
電源コード	約2m

(※1) 冷房運転は温度35℃ 湿度60%にて測定した数値です。
(※2) 暖房運転は温度12℃ 湿度55%にて測定した数値です。

N407-W スポットクーラー(ワイドレンジ)

使用環境温度8~45℃に対応しています。
ロングシーズン使えるスポットクーラー!

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW


ドレンホースで
直接排水可能



ワイドレンジとは?

ワイドレンジ仕様の スポットクーラー

〈25℃以下(8℃まで)で
使用した場合〉



特殊な構造により、低温度の環境でも熱交換器に霜が付かず、使用ができます。万が一霜が付着しても凍結防止センサーにより、本体を保護します。



電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.2/2.5kW
電流	(強) 9.4/10.3A (弱) 8.45/9.65A
消費電力	(強) 810/1005W (弱) 770/945W
タンク容量	5L
騒音値	(強) 65/66dB (弱) 62/63dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.75kW)
冷媒封入量	440g
電源コード	約2m


標準付属品 | ドレンホース×1

オプション品 | ・フィルター [FL-58]
[JAN: 4511340910455]

JANコード: 4511340007810¹

本体寸法: W400×D430×H820mm
質量: 約40kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

動画を
Check!



低温環境下で高温になる作業機械のスポット冷却に!