

FACTORY FAN 工場扇

セミプロ・DIY向け

各部の強度にこだわり、安心安全にお使いいただけるスタンダードモデル

OPF-45S 45cm工場扇

開放式

単相交流 100V
樹脂 4枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
首折れ 4段階
風量 3段階
サーマル プロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約3.0円
60Hz 1時間の電気代 約3.3円

高さ調節可能
満付きで不意の落下も防ぎます。

三脚留め具
堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.21/1.24A
消費電力 111/124W
風速 285/356m/min
風量 160/187m³/min
騒音値 63/66dB
電源コード 約2.4m

オプション品 ・45cmプラスチック4枚羽根 [IF4-4R]
[JAN: 4511340911124]

JANコード: 4511340005816²
本体寸法: W820×D700×H1240~1390mm
質量: 約7.5kg

伸縮可能
三脚角パイプ
1240~1390mm
700mm
820mm

OPF-45W 45cm壁掛け工場扇

開放式

単相交流 100V
樹脂 4枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
首折れ 4段階
風量 3段階
サーマル プロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約3.0円
60Hz 1時間の電気代 約3.3円

電圧 単相100V 50/60Hz
電流 1.21/1.24A
消費電力 111/124W
風速 285/356m/min
風量 160/187m³/min
騒音値 63/66dB
電源コード 全長約3.2m
(本体~スイッチボックス約0.7m、
スイッチボックス約0.1m、スイッチ
ボックス~差込プラグ約2.4m)

オプション品 ・45cmプラスチック4枚羽根 [IF4-4R]
[JAN: 4511340911124]

JANコード: 4511340005823²
本体寸法: W520×D320×H550mm
質量: 約5.9kg

550mm
520mm
320mm
約100mm
約70mm
スイッチボックス
壁面設置金具(穴寸法図)

OPF-45AS 45cmアルミハイスタンド扇

開放式

単相交流 100V
アルミ 4枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
首折れ 4段階
風量 3段階
サーマル プロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約2.9円
60Hz 1時間の電気代 約3.6円

高さ調節可能
満付きで不意の落下も防ぎます。

三脚留め具
堅牢、丈夫な三脚留め具(金属製)

電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.16/1.31A
消費電力 108/132W
風速 262/294m/min
風量 138/155m³/min
騒音値 66/70dB
電源コード 約2.4m

オプション品 ・45cmアルミ4枚羽根 [IF4-4A]
[JAN: 4511340911131]

JANコード: 4511340005830²
本体寸法: W870×D740×H1270~1480mm
質量: 約8.5kg

伸縮可能
1270~1480mm
740mm
870mm

OPF-45AF 45cmアルミフロア扇

開放式

単相交流 100V
アルミ 3枚 45cm 羽根
自動首振り ツマミ付
首折れ 4段階
風量 3段階
サーマル プロテクター付

50Hz 1時間の電気代 約2.4円
60Hz 1時間の電気代 約2.7円

電圧 単相100V 50/60Hz
電流 1.0/1.05A
消費電力 90/100W
風速 222/242m/min
風量 114/124m³/min
騒音値 61/63dB
電源コード 約2.4m

オプション品 ・45cmアルミ3枚羽根 [IF4-3A]
[JAN: 4511340110206]

JANコード: 4511340005847²
本体寸法: W520×D280×H580mm
質量: 約5.2kg

580mm
520mm
280mm
上方方向に向け、
循環用としても
使用可能