

工場・倉庫・作業場・体育館などの

送風、換気、乾燥に

節電・省エネ対策に

湿気・熱気対策に

空気の循環に



▶ 工場や倉庫など空気の循環として温度ムラを解消し、空調効果の補助として活躍します。



▶ 熱気がこもりやすい工場や倉庫などの送風に暑熱の対策として広範囲に風を送り、現場の作業環境を改善します。

専用安全ネット(オプション部品)もご用意しております。



※写真はNET-75

専用安全ネット(別売り)



NET-60G

BF-60J用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340120748

NET-75

BF-75V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111876

NET-100

BF-100V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111883

NET-125

BF-125V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111890

BF-75V 75cmビッグファン

到達距離 約11m

※当社実測値です。

全閉式

BF-60J 60cmビッグファン

到達距離 約9m

※当社実測値です。

全閉式



上下方向の風向き角度が調節可能



上下方向の風向き角度が調節可能



単相交流 100V
アルミ3枚 75cm 羽根
風量2段階

ラクラク移動
ON/OFF
サーマルプロテクター付

動画をCheck!



電源 単相100V 50/60Hz
電流 3.40/3.74A
消費電力 257/346W
風速 228/267m/min
風量 341/365m³/min
騒音値 74/78dB
電源コード 約2.4m

JANコード: 4511340005779 1

オプション品 ・75cmアルミ3枚羽根 [IF7-3A]
[JAN: 4511340111166]

本体寸法: W895×D350×H970mm
質量: 約28kg

単相交流 100V
アルミ3枚 60cm 羽根
風量3段階

ラクラク移動
ON/OFF
サーマルプロテクター付

動画をCheck!



電源 単相100V 50/60Hz
電流 1.61/1.93A
消費電力 144/189W
風速 189/207m/min
風量 334/348m³/min
騒音値 68/71dB
電源コード 約2.4m

JANコード: 4511340008671 1

オプション品 ・60cmアルミ3枚羽根 [IF6-3A]
[JAN: 4511340111180]

本体寸法: W730×D350×H820mm
質量: 約20.5kg