

DEHUMIDIFIER

除湿機

除湿機

除湿機
DEHUMIDIFIER

パワフル除湿でカラッと爽快!


湿気を取ってダニ・カビ・結露を抑えます。



コンプレッサー除湿機のしくみ

エアコンにも使われているコンプレッサー（圧縮機）を利用する除湿方式

湿気を含んだ空気を冷却器で冷やし、湿気を水滴に変え結露させます。水分が奪われて、乾燥した空気を室内に放出することで湿度を下げます。消費電力が小さいのでランニングコストが安く、梅雨のような高温多湿な環境ほど高い除湿能力を発揮するという特長があります。




DM-30 除湿機

除湿能力

50Hz: 72L/日
(3.0L/h)
60Hz: 84L/日
(3.5L/h)

⚠️注意
電源接続
工事必要
※詳しくはP27を
ご確認ください。



移動に便利な
キャスター
付き

大型
ドレンタンク
(25L)



排水作業回数が
少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代
約15.1円
60Hz 1時間の電気代
約20.4円

ご使用範囲目安	
[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造 約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋 約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)
※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。	
標準付属品 ・ドレンホース×1	
オプション品 ・フィルター [FL-44] [JAN: 4511340910769]	

電源	三相200V 50/60Hz
電流	4.4/4.8A
消費電力	1075/1455W
風量	15m³/min
除湿能力	72/84L/日(3.0/3.5L/h)
タンク容量	約25L
騒音値	65dB
圧縮機	全閉型ロータリー
冷媒封入量	(1.2/1.4kW)
電源コード	950g
	電源コードはついていません。

JANコード: 4511340035424¹

本体寸法: W650×D500×H1000mm
質量: 約79kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周囲温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上でご利用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。

動画を
Check!



DM-22 除湿機

除湿能力

50Hz: 52L/日
(2.2L/h)
60Hz: 57L/日
(2.4L/h)



大型
ドレンタンク
(20L)



排水作業回数が
少なく便利です。

50Hz 1時間の電気代
約22.7円
60Hz 1時間の電気代
約28.4円

ご使用範囲目安	
[50Hz]	[60Hz]
プレハブ 約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造 約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋 約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)
※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので、保証される数値ではありません。	
標準付属品 ・ドレンホース×1	
オプション品 ・フィルター [FL-31] [JAN: 4511340120878]	

電源	単相100V 50/60Hz
電流	9.4/10.4A
消費電力	840/1050W
風量	24/25m³/min
除湿能力	52/57L/日(2.2/2.4L/h)
タンク容量	約20L
騒音値	63dB
圧縮機	全閉型ロータリー
冷媒封入量	(0.79/0.94kW)
電源コード	680g
	約2m

JANコード: 4511340710307¹

本体寸法: W430×D455×H970mm
質量: 約49kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周囲温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上でご利用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。
※重量物のため、別途納品条件があります。