

SAC-2500DL

ドレンレススポットクーラー

作業効率を高めるドレンレスタイプ

毎日の排水作業が不要!

スイッチ操作のみで快適な環境を作ります! ※条件あり

冷房能力

50Hz: 2.2kW

60Hz: 2.5kW

※特許出願中

新機能 ノンドレン構造


ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要になりました。



単相交流 100V	約75° 自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿
R410A 冷媒	25~45℃ 使用環境 温度範囲	ON/OFF サーマル プロテクター付	据付工事 不要
4L タンク容量	カバー 付き 操作部	コンパクト ドレン タンク	壁面設置 可能

50Hz
1時間の電気代
約29.0円

60Hz
1時間の電気代
約35.2円



※写真はイメージです

自動首振り機能

首振りスイッチをオンにすると、ダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。



用途に合わせて選べるダイヤル式スイッチ

弱送風・弱冷風・強冷風・強送風の4段階



排水作業が面倒な工場・倉庫内で効果を発揮!

標準付属品 | ・ドレンホース×1

オプション品 | ・フィルター [FLR-58]
[JAN: 4511340120939]JANコード: 4511340710260¹⁾

本体寸法: W400×D430×H845mm
質量: 約36.5kg
冷風ダクト/内径φ105mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

※高湿度環境下でご使用の場合、警告音が鳴ることがあります。警告音が鳴った際は一旦運転を停止し、強制排水を行ってからご使用ください。

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	(強) 2.2/2.5kW
電流(冷風)	(強) 9.8/11.4A (弱) 9.6/11.1A
消費電力(冷風)	(強) 935/1135W (弱) 890/1100W
タンク容量	4L
騒音値	(強) 63/63dB (弱) 62/60dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.51/0.58kW)
冷媒封入量	400g
電源コード	約2m