

N410-HC 冷暖スポットエアコン

夏は冷房として、冬は補助暖房として、オールシーズン
使用できる便利なスポットエアコン！



50Hz 1時間の電気代 約28.5円
60Hz 1時間の電気代 約35.7円



冷房能力

50Hz: 1.8kW
60Hz: 2.1kW

冷房能力*

1.8/2.1kW

電流 (冷房)

(強) 10.3/11.9A (弱) 10.1/11.5A

消費電力 (冷房)

(強) 920/1150W (弱) 900/1120W

※冷房運転は温度35℃ 湿度60%にて測定した数値です。

17~45℃

使用環境
温度範囲

使用温度目安

環境温度35℃の時
ダクト出口温度約25℃

暖房能力

50Hz: 1.2kW
60Hz: 1.3kW

暖房能力*

1.2/1.3kW

電流 (暖房)

(弱) 8.6/9.2A

消費電力 (暖房)

(弱) 710/890W

※暖房運転は温度12℃ 湿度55%にて測定した数値です。

8~22℃

使用環境
温度範囲

使用温度目安

環境温度10℃の時
ダクト出口温度約30℃

便利な機能

■ ドレンレス構造

※実用新案出願中
(エレメント蒸散式)



■ 自動首振り機能 (約95°)

■ 温度制御機能 (冷房 17~28℃、暖房 10~22℃)
※設定温度に達すると送風運転に切り替わります。



夏場は涼しい冷風を供給



冬場は補助暖房として

電源	単相100V 50/60Hz
騒音値	62/64dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.71/0.81kW)
冷媒封入量	540g
電源コード	約2m

オプション品

・フィルター [FL-59]
[JAN: 45111340120885]
・エレメント [EM-15]
[JAN: 45111340120953]

JANコード: 4511340710291¹

本体寸法: W390×D475×H910mm
質量: 約49kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm