

どこにでも置ける移動式エアコン! 暑い夏を快適に!

コンパクトでキャスター付きだから移動もスムーズ。

面倒な設置工事は必要なく、初めての方でも安心!

お部屋での一時的な使用やエアコンのないキッチン、脱衣所、ガレージ等の作業場など手軽に設置可能。

手間のかからないノドレン構造

発生したドレン水は内部で蒸発し、排熱と一緒に排出するので排水の手間がありません。水漏れの心配もなく安心です。

※使用環境によっては排水が必要な場合があります。



3種類の運転切換で快適に 選べる3つのモード

冷房



排熱を室外に逃してお部屋をしっかりと涼しく、付属の排熱ダクトと窓パネルで背面から出る排熱を室外に逃すことができます。エアコンのないお部屋や設置にくい場所でも簡単・手軽に冷房!

16℃～32℃

温度設定可能

排熱ダクトは
約0.3～1.2mの伸縮タイプ

除湿



除湿能力 26L/日 (60Hz) MAC-20
34L/日 (60Hz) MAC-25
お部屋の湿気を取って
ダニ・カビ・結露を抑える!

送風



扇風機のような心地よい風を送ります。冷房の苦手な方におすすめです。

※イラスト・写真の本体はMAC-20

MAC-20

移動式エアコン



- 見やすい液晶パネル
- 風向き調整可能
- 窓高さ785～1415mmまで取り付け可能
- 便利な入/切タイマー付き
- リモコン付き

※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。

冷房能力

50Hz: 2.0kW
60Hz: 2.3kW

50Hz

1時間の電気代
約21.4円

60Hz

1時間の電気代
約23.9円単相交流
100VR410A
冷媒ON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量2段階

ラクラク
移動

除湿

16～35℃
使用環境
温度範囲

オプション品
・テラス窓用パネル [WP-190]
[JAN: 4511340120380]
・フィルター [FL-21]
[JAN: 451134011838]

JANコード: 4511340006844¹⁾

本体寸法: W370×D345×H705mm
質量: 約22kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度16℃以上、35℃以下、相対湿度30%～90%の環境でお使いください。

動画を
Check!

MAC-25

大型移動式エアコン

パワフル冷房運転! (冷房能力2.6/3.0kW)



- 見やすい液晶パネル
- 風向き調整可能
- 窓高さ785～1415mmまで取り付け可能
- 便利な入/切タイマー付き
- リモコン付き

※鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。

冷房能力

50Hz: 2.6kW
60Hz: 3.0kW

50Hz

1時間の電気代
約27.3円

60Hz

1時間の電気代
約31.3円単相交流
100VR410A
冷媒ON/OFF
サーマル
プロテクター付

風量3段階

ラクラク
移動

除湿

16～40℃
使用環境
温度範囲

オプション品
・テラス窓用パネル [WP-190]
[JAN: 4511340120380]
・フィルター [FL-3026]
[JAN: 4511340120861]

JANコード: 4511340710475¹⁾

本体寸法: W415×D345×H710mm
質量: 約28kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度16℃以上、40℃以下、相対湿度30%～90%の環境でお使いください。

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.0/2.3kW
電流	8.3/8.0A
消費電力	690/770W
除湿能力	23/26L/日 (0.96/1.08L/h)
騒音値	約56/57dB
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)
冷媒封入量	410g
設定温度	16～32℃
電源コード	約1.8m

電源	単相100V 50/60Hz
冷房能力	2.6/3.0kW
電流	10.0/10.2A
消費電力	880/1010W
除湿能力	27/34L/日 (1.13/1.41L/h)
騒音値	約55/56dB
圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (0.74/0.87kW)
冷媒封入量	365g
設定温度	16～32℃
電源コード	約2m