

DM-30 除湿機

除湿能力

50Hz: 72L/日
(3.0L/h)
60Hz: 84L/日
(3.5L/h)

注意
電源接続
工事必要

※詳しくはP35を
ご確認ください。



50Hz
1時間の電気代
¥17.2円

60Hz
1時間の電気代
¥23.3円

電源	三相200V 50/60Hz
電流	4.4/4.8A
消費電力	1075/1455W
風量	15m³/min
除湿能力	72/84L/日 (3.0/3.5L/h)
タンク容量	約25L
騒音値	65dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(1.2/1.4kW)
冷媒封入量	950g
電源コード	電源コードはついていません。

標準付属品 | ・ドレンホース×1

オプション品 | ・フィルター [FL-44]
[JAN: 4511340910769]

JANコード: 4511340035424 1

本体寸法: W650×D500×H1000mm
質量: 約79kg

移動に便利な
キャスター
付き

大型ドレンタンク
(25L)



排水作業回数が
少なく便利です。

動画を
Check!



DM-22 除湿機

除湿能力

50Hz: 52L/日
(2.2L/h)
60Hz: 57L/日
(2.4L/h)

単相交流
100V



50Hz
1時間の電気代
¥26.0円

60Hz
1時間の電気代
¥32.6円

電源	単相100V 50/60Hz
電流	9.4/10.4A
消費電力	840/1050W
風量	24/25m³/min
除湿能力	52/57L/日 (2.2/2.4L/h)
タンク容量	約20L
騒音値	63dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.79/0.94kW)
冷媒封入量	680g
電源コード	約2m

標準付属品 | ・ドレンホース×1

オプション品 | ・フィルター [FL-31]
[JAN: 45111340120878]

JANコード: 4511340710307 1

本体寸法: W430×D455×H970mm
質量: 約49kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、45℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。45℃以上で
ご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

大型
ドレンタンク
(20L)



排水作業回数が
少なく便利です。



DM-15 除湿機

除湿能力

50Hz: 28L/日
(1.2L/h)
60Hz: 33L/日
(1.4L/h)

単相交流
100V



50Hz
1時間の電気代
¥21.7円

60Hz
1時間の電気代
¥25.4円

電源	単相100V 50/60Hz
電流	8.0/8.3A
消費電力	700/820W
風量	10/11m³/min
除湿能力	28/33L/日 (1.2/1.4L/h)
タンク容量	約15L
騒音値	63dB
圧縮機	全閉型ロータリー
(定格出力)	(0.75kW)
冷媒封入量	450g
電源コード	約3m

オプション品 | ・フィルター [FL-30]
[JAN: 4511340910493]

JANコード: 4511340035431 1

本体寸法: W390×D430×H835mm
質量: 約33kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件下で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度45%～90%の環境でお使いください。35℃以上で
ご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

動画を
Check!



大型
ドレンタンク
(15L)



排水作業回数が
少なく便利です。

