

工場・倉庫・作業場・体育館などの

送風、換気、乾燥に

節電・
省エネ
対策に

湿気・
熱気
対策に

空気
の循環に



▶ 工場や倉庫など空気の循環として
温度ムラを解消し、空調効果の補助として活躍
します。



▶ 熱気がこもりやすい工場や倉庫などの送風に
暑熱の対策として広範囲に風を送り、現場の作
業環境を改善します。

専用安全ネット(オプション部品)もご用意しております。



※写真はNET-75

専用安全ネット(別売り)



NET-60G

BF-60J用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340120748

NET-100

BF-100V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111883

NET-75

BF-75V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111876

NET-125

BF-125V用安全ネット(前後各1枚セット)
●JAN/4511340111890

BF-75V 75cmビッグファン

到達距離

約11m

※当社実測値です。

全閉式

BF-60J 60cmビッグファン

到達距離

約9m

※当社実測値です。

全閉式



上下方向の
風向き角度が
調節可能



単相交流
100V
アルミ3枚
75cm
羽根
風量2段階

ラクラク
移動
ON/OFF
サーマル
プロテクター付
アース線
(ワニクリップ付)

動画を
Check!



電	源	単相100V 50/60Hz
電	流	3.40/3.74A
消	費	電力 257/346W
風	速	228/267m/min
風	量	341/365m ³ /min
騒	音	値 74/78dB
電	源	コード 約2.4m

JANコード: 4511340005779¹

オプション品 ・75cmアルミ3枚羽根 [IF7-3A]
[JAN: 4511340111166]

本体寸法: W895×D350×H970mm
質 量: 約28kg



上下方向の
風向き角度が
調節可能



単相交流
100V
アルミ3枚
60cm
羽根
風量3段階

ラクラク
移動
ON/OFF
サーマル
プロテクター付
アース線
(ワニクリップ付)

動画を
Check!



電	源	単相100V 50/60Hz
電	流	1.61/1.93A
消	費	電力 144/189W
風	速	189/207m/min
風	量	334/348m ³ /min
騒	音	値 68/71dB
電	源	コード 約2.4m

JANコード: 4511340008671¹

オプション品 ・60cmアルミ3枚羽根 [IF6-3A]
[JAN: 4511340111180]

本体寸法: W730×D350×H820mm
質 量: 約20.5kg