

【スポットヒーター・赤外線ヒーターの安全装置について】

装置の名前	内 容	装置の名前	内 容
対震自動消火装置	燃焼中に、地震や本体に衝撃を受けると火災防止のために、自動的に電気回路を遮断して燃焼を停止させ消火します。	炎監視制御装置	点火および燃焼中の失火を検知し、燃料供給を遮断して、自動的に消火します。
過熱防止装置	燃焼筒の温度が異常に上昇した時、安全のため、電気回路を遮断して、燃焼を停止させ、消火します。	過負荷保護装置	電気系統で過電流が流れたときに、本体内部のヒューズが溶断して燃焼を停止させます。
油切れ検知装置	油タンクの灯油の量が減少すると、油切れ検知装置が作動して、燃焼を停止させ消火します。	停電安全装置	停電後に電源が復帰しても、自動的に運転が再開することを防止します。

# KH-30D スポットヒーター

50/60Hz兼用型

熱出力	使用目安時間	タンク容量
8.6kW	約10時間	灯油 10L

**50Hz**

1時間の電気代  
約**1.0円**

**60Hz**

1時間の電気代  
約**0.9円**

小型軽量なのにパワフル！

- 単相交流 100V
- タイヤサイズ 3インチ (約76mm)
- サーマルプロテクター付
- 使用环境温度範囲 -20~40℃




火炎温度が高い青炎

安心・安全装置内蔵

- 対震自動消火装置・炎監視制御装置・
- 過熱防止装置・過負荷保護装置・
- 油切れ検知装置・停電安全装置

**注意** 灯油以外は絶対に使用しないでください。



上下17°に吹出角度調整可能

- 電 源 単相100V 50/60Hz
- 消費電力 32/30W
- 熱出力 8.6kW
- 燃料消費量 0.91L/h
- 燃焼持続時間 約10時間
- 燃料タンク容量 10L
- 騒音値 56dB
- 電源コード 約2m

JANコード: 4511340007834<sup>1</sup>

- 本体寸法: W260×D540×H475mm
- 質 量: 約13.5kg



# KH-80D スポットヒーター

50/60Hz兼用型

熱出力	使用目安時間	タンク容量
18kW	約7時間	灯油 14L

**50Hz**

1時間の電気代  
約**2.7円**

**60Hz**

1時間の電気代  
約**3.5円**

- 単相交流 100V
- タイヤサイズ 6.5インチ (約165mm)
- サーマルプロテクター付
- 使用环境温度範囲 -20~30℃




移動も簡単  
便利な  
ハンドル付き

安心・安全装置内蔵

- 対震自動消火装置・炎監視制御装置・
- 過熱防止装置・過負荷保護装置・
- 停電安全装置

**注意** 灯油以外は絶対に使用しないでください。



上下15°に吹出角度調整可能

- 電 源 単相100V 50/60Hz
- 消費電力 88/113W
- 熱出力 18kW
- 燃料消費量 1.88L/h
- 燃焼持続時間 約7時間
- 燃料タンク容量 14L
- 騒音値 73dB
- 電源コード 約2.2m

JANコード: 4511340007155<sup>1</sup>

- 本体寸法: W410×D820×H550mm
- 質 量: 約22kg



<sup>1</sup> 標高が高いところ(1000m以上)では、空気が薄くなり着火・燃焼ができない場合がありますので、ご注意ください。  
※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

暖房機器

スポットヒーター「業務用油だき可搬形ヒーター」