

CP-251 エアーク ompressor

エアーク ompressor容量	充填時間	吐出量
25L	(50Hz) 約3分	(50Hz) 103L/min
	(60Hz) 約2分40秒	(60Hz) 125L/min

コンパクトで作業性抜群!
DIY作業や
カーメンテナンスに便利

単相交流 100V	電 源 単相100V 50/60Hz
タイヤサイズ 6インチ (約152mm)	電 流 13.5/9.7A
1/4ソケット	消費電力 930/850W
サーキットブレーカー付	設定圧力 0.78MPa
	吐出量 103/125L/min
	充填時間 約3分/約2分40秒
	エアーク ompressor容量 25L
	吐出口 1口 1/4(圧力調整器付)
	騒音値 81dB
	安全弁作動圧力 0.86MPa
	電源コード 約1.8m



JANコード:4511340740090¹
■ 本体寸法: W580xD290xH630mm ■ 質量: 約27kg

標準付属品 ・消音器×1
・コンプレッサーオイル(250ml)×1

BCP-391 エアーク ompressor

エアーク ompressor容量	充填時間	吐出量
39.5L	(50Hz) 約4分	(50Hz) 116L/min
	(60Hz) 約3分10秒	(60Hz) 136L/min

ベルト式、
2シリンダー搭載!
家庭電源で使える
単相100Vモデル

単相交流 100V	電 源 単相100V 50/60Hz
タイヤサイズ 6インチ (約152mm)	電 流 11.5/10.7A
1/4ソケット	消費電力 850/970W
サーキットブレーカー付	設定圧力 0.78MPa
	吐出量 116/136L/min
	充填時間 約4分/約3分10秒
	エアーク ompressor容量 39.5L
	吐出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)
	騒音値 77dB
	安全弁作動圧力 0.86MPa
	電源コード 約1.8m



JANコード:4511340740045¹
■ 本体寸法: W770xD375xH660mm ■ 質量: 約49kg

標準付属品 ・コンプレッサーオイル(500ml)×1 ・消音器×2
・Rc1/4ソケット×2 ・タイヤ×4 ・ワッシャー×4
・タイヤ固定ボルト×4

BCP-392 三相200Vエアーク ompressor

エアーク ompressor容量	充填時間	吐出量
39.5L	(50Hz) 約4分	(50Hz) 110L/min
	(60Hz) 約3分10秒	(60Hz) 124L/min

ランニングコストを
抑えられる
三相200Vモデル

三相交流 200V	電 源 三相200V 50/60Hz
タイヤサイズ 6インチ (約152mm)	電 流 3.3/3.2A
1/4ソケット	消費電力 810/900W
	設定圧力 0.78MPa
	吐出量 110/124L/min
	充填時間 約4分/約3分10秒
	エアーク ompressor容量 39.5L
	吐出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)
	騒音値 77dB
	安全弁作動圧力 0.86MPa
	電源コード VCTF2.0mm ² ×4芯 約2m 内径5.3mm裸丸型端子付き



JANコード:4511340740052¹
■ 本体寸法: W770xD375xH660mm ■ 質量: 約56kg

標準付属品 ・コンプレッサーオイル(500ml)×1 ・消音器×2
・Rc1/4ソケット×2 ・タイヤ×4 ・ワッシャー×4
・タイヤ固定ボルト×4

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.23をご確認ください。

エアーク ompressor エアーク ompressor