

SAC-18

2025年新モデル

ミニスポットクーラー

[冷房能力]

50Hz 1.6kW 60Hz 1.8kW



50Hz
1時間の電気代
約20.8円

60Hz
1時間の電気代
約22.6円

- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- 据付工事 不要
- コンパクトドレンタンク
- 1.5インチ (約38mm)
- 冷媒 R32
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 3L
- ワンタッチ着脱リング

全閉式
ファン
モーター



冷風ダクトが約360°旋回し、お好みの角度に調整が可能。



コンパクトで持ち運びもできます。



頑丈なハンドル



キャスター保護カバー



狭い空間でも置きやすいコンパクトタイプ。
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮。
省スペースでご使用できます。

- 電源 単相100V 50/60Hz
 - 冷房能力 1.6/1.8kW
 - 電流 7.7A/7.3A
 - 消費電力 670/730W
 - タンク容量 3L
 - 騒音値 58/58.5dB
 - 圧縮機 全閉型ロータリー (定格出力) (0.37/0.445kW)
 - 冷媒封入量 250g
 - 電源コード 約1.8m
- ※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

オプション品 ・フィルター【FL-39】
[JAN: 4511340111364]

- JANコード: 4511340711038¹**
- 冷風ダクト/エルボ側: 内径φ110mm、外径φ125mm
 - 送風側: 内径φ95mm、外径φ125mm
 - 本体寸法: W475×D275×H610mm
 - 質量: 約23kg
- ※ミニスポットクーラーには、オプションの冷風延長ダクト・排熱ダクト共にご使用できません。

