

SAC-2500DS ドレンレススポットクーラー

50Hz
1時間の電気代
約**28.7円**

60Hz
1時間の電気代
約**36.3円**

[冷房能力]

50Hz 2.3kW **60Hz 2.7kW**

-  単相交流 100V
-  75° 自動首振りスイッチ付
-  3インチ (約76mm)
-  冷媒 R410A
-  使用環境温度範囲 25~45℃
-  サーマルプロテクター付
-  据付工事不要
-  タンク容量 4L
-  カバー付き操作部
-  コンパクトドレンタンク
-  壁面設置可能
-  ドレンホースで直接排水可能



用途に合わせて選べる
ロータリー式スイッチ
弱送風・弱冷風・強冷風・強送風の4段階



面倒なドレンの排水処理不要！
大型の工場や倉庫などで排水作業の手間が減り、使いやすさアップ！

おすすめポイント



ドレンレス構造

ドレン水を蒸発させることにより、面倒なタンクの水を捨てる作業が不要になりました。



電源	単相100V 50/60Hz	騒音値	(強)65/66dB (弱)60/59dB
冷房能力	2.3/2.7kW	圧縮機	全閉式ロータリー (定格出力) (0.50/0.57kW)
電流(冷風)	(強)10.2/11.9A (弱)9.8/11.1A	冷媒封入量	420g
消費電力(冷風)	(強)925/1170W (弱)880/1090W	電源コード	約2m
タンク容量	4L		

※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

- 標準付属品
・ドレンホース×1
- オプション品
・フィルター【FLR-58】【JAN:4511340120939】

JANコード:4511340710703¹

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法: W400×D430×H845mm
- 質量: 約37kg

[寸法図]

