

HMC-25 ハイマウントクーラー

50Hz 1時間の電気代 約23.1円
60Hz 1時間の電気代 約27.7円


[冷房能力]

50Hz 2.2kW **60Hz 2.5kW**

消防法関連法規に適合した
特殊スポットクーラー！

消防法関連法規
適合内容

爆発性ガス雰囲気中で電気機器を使用する場合、60cm未満に電気部品があると爆発等の危険があります。本機は電気部品が設置面から60cm以上の高さに設けられており、安心してご使用いただけます。



- 単相交流 100V
- 除湿
- 使用環境温度範囲 18~45°C
- 据付工事 不要
- 満水自動停止
- ワンタッチ 着脱リング
- 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R407C
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 20L
- ドレンホースで 直接排水可能



電源コードフック
移動に便利な電源コードフック付

動画を Check!



収納ボックス
移動、保管時は付属品を収納ボックスへ入れ紛失の心配がありません。



保護カバー
オフシーズンの保管時にホコリが付きません。

電 源	単相100V 50/60Hz	騒音値	62/64dB
冷房能力	2.2kW/2.5kW	圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (0.75kW)
電流(冷風)	8.59/9.05A	冷媒封入量	470g
消費電力(冷風)	746/894W	電源コード	約5m
タンク容量	20L		

※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

JANコード: 4511340007759¹

- 冷風ダクト / 内径φ110mm、外径φ125mm
- 本体寸法: W475×D490×H1035mm ■ 質量: 約48kg
- ※ドレンホースは付属しておりません。(内径16mmの市販のホースをご用意ください。)

[寸法図]



- 標準付属品
・保護カバー×1 ・フック×1
- オプション品
・フィルター(前面) [FL-40W]
[JAN: 4511340910622]
・フィルター(後面) [FL-40]
[JAN: 4511340910448]

PFC-3 拡散送風クーラー

50Hz 1時間の電気代 約29.5円
60Hz 1時間の電気代 約35.7円

[冷房能力]


50Hz 2.6kW **60Hz 2.8kW**

ワイドな涼しさを実現！
プロペラファンと自動首振り機能採用で
冷風を広範囲に送ります！

- 単相交流 100V
- 3インチ (約76mm)
- 冷媒 R410A
- サーマル プロテクター付
- タンク容量 15L
- 満水自動停止
- オートスイング スイッチ付
- 除湿
- 使用環境温度範囲 18~45°C
- 据付工事 不要
- カバー付き 操作部
- ドレンホースで 直接排水可能



オートスイング機能
スイッチを入れると左右にオートスイング！



動画を Check!



電 源	単相100V 50/60Hz	タンク容量	15L
冷房能力	2.6/2.8kW	騒音値	72dB
電 流	11.0/11.7A	圧縮機	全閉型ロータリー (定格出力) (0.71/0.81kW)
消費電力	950/1150W	冷媒封入量	600g
風 速	168/171m/min	電源コード	約2m
風 量	46/55m³/min		

※冷房能力及び電気特性は室温35°C、相対湿度60%の条件下で運転した時の値です。

JANコード: 4511340710178¹

- 本体寸法: W425×D505×H960mm ■ 質量: 約51kg

[寸法図]



- 標準付属品
・ドレンホース×1
- オプション品
・側面フィルター [FL-38]
[JAN: 4511340120908]
・背面フィルター [FL-45]
[JAN: 4511340120892]