

INDEX

暖房機器特長

P.03

暖房機器(灯油ヒーター)

HEATING EQUIPMENT [KEROSENE HEATER]

スポットヒーター[業務用油だき可搬形ヒーター]

スポットヒーター KH-30D P.04

赤外線ヒーター[業務用油だき可搬形ヒーター]

赤外線ヒーター SH-17D P.04

暖房機器(電気ヒーター)

HEATING EQUIPMENT [ELECTRIC HEATER]

遠赤外線電気ヒーター

遠赤外線電気ヒーター特長 P.05

NEW 遠赤外線電気ヒーター FIH-10RS P.06

NEW 天吊り型遠赤外線電気ヒーター FIH-10RC P.06

NEW 遠赤外線電気ヒーター FIH-15RS P.07

NEW 天吊り型遠赤外線電気ヒーター FIH-15RC P.07

遠赤外線電気ヒーター IFH-20TP P.08

遠赤外線電気ヒーター IFH-30TP P.08

電気ファンヒーター

電気ファンヒーター TEH-50 P.09

電気ファンヒーター TEH-100 P.09

電気ファンヒーター(循環型温風送風機) ISH-10KT P.10

冷房機器

COOLING EQUIPMENT

スポットクーラー

冷暖スポットエアコン SAC-27HCS P.11

スポットクーラー(ワイドレンジ) SAC-30WS P.11

エアーカーテン

AIR CURTAIN

エアーカーテン 900mm N900-AC P.12

エアーカーテン 1200mm N1200-AC P.12

換気扇

VENTILATION FAN

NEW 一般(台所)用換気扇 N-VF15 P.13

NEW 一般(台所)用換気扇 N-VF20 P.13

NEW 一般(台所)用換気扇 N-VF25 P.13

NEW 一般(台所)用フィルター付き換気扇 N-VF20F P.14

NEW 一般(台所)用フィルター付き換気扇 N-VF25F P.14

循環送風機

CIRCULATING BLOWER

サーキュレーター

60cmDC首振りサーキュレーター DCS-600C P.15

35cmサーキュレーター 風太郎(単相100V用) CV-3510 P.15

35cmサーキュレーター 風太郎(三相200V用) CV-3530 P.15

大型送風機

LARGE BLOWER

ジェットファン

45cmツインジェットファン SJF-450TW P.16

56cm首振りジェットファン NJF-560S P.16

ビッグファン

BIG FAN

75cm首振りビッグファン BF-75ZS P.17

60cmビッグファン BF-60JZ P.18

75cmビッグファン BF-75VZ P.18

100cmビッグファン BF-100VZ P.18

125cmビッグファン BF-125VZ P.18

除湿機

DEHUMIDIFIER

除湿機特長 P.19

天吊り/床置き式除湿機 TFD-25 P.20

除湿機(湿度制御付き) DM-10 P.21

除湿機(湿度制御付き) DM-15C P.21

除湿機 DM-15 P.22

除湿機 DM-22 P.22

除湿機 DM-30 P.22

エアーコンプレッサー

AIR COMPRESSOR

エアーコンプレッサー CP-251 P.23

エアーコンプレッサー BCP-391 P.23

三相200Vエアーコンプレッサー BCP-392 P.23

エンジンコンプレッサー ECP-39 P.24

DCエアーコンプレッサー DCP-12BC P.24

DCエアーコンプレッサー DCP-24BC P.24

その他

OTHER

安全に関するご注意 P.25

商品ラインナップ 仕様一覧 P.26 - 28

各センター一覧 拠点一覧 P.29 - 30

カタログに記載されているマーク



単相交流
100V



直流
12/24V



発熱体温度
約600℃



サーマル
プロテクター付



サーモ
スタット付



3インチ
(約76mm)



除湿



自動霜取り



冷媒
R32



使用環境温度範囲
-20~40℃



羽根 アルミ
4枚 45cm



自動首振り
スイッチ付



首折れ
4段階



風量
3段階



有線
リモコン付



アース線付



据付工事
不要



シャッター
2枚



取付木枠寸法
175mm角



タンク容量
9L



カバー付き
操作部



ワンタッチ
着脱リング



コンパクト
ドレンタンク



壁面設置
可能



車上渡し



ドレンホースで
直接排水可能




満水自動停止



スピナー
固定式



4サイクル
エンジン式



1/4インチ



オイル検知
機能付



サーキット
ブレーカー付

※1.5インチ未満のキャスターについては、「ラクラク移動」と表示しています。

※電圧、羽根、首振り、首折れ、風量、冷媒マーク、タンク容量、使用環境温度範囲につきましては、それぞれ商品により異なりますので、各ページでご確認ください。

※車上渡しとは…お客様自身が車両より荷物を下す必要があります。

【電気代について】電気代は目安として算出しています。

【単相100V・単相200V機種】1kWh=31円(税込)

【三相200V機種】1kWh=16円(税込)

※電気代は使用量や地域により異なりますので、参考電気料金としての計算となります。

QRコードが表記されている製品は、
動画で詳細をご覧ください。



動画を
Check!

※QRコードは
(株)デンソーウェーブの
登録商標です