FIH-10RS 2025年新モデル 遠赤外線電気ヒーター

1.15kW 消費電力




単相交流 100V





安心·安全装置内蔵

- ·停電復旧時安全装置
- ·過熱防止装置
- 電流ヒューズ
- ·転倒時電源遮断装置



50нz 35.7_F

35.7_F



仰角の調整が可能



横向きも可能





源 単相100V 50/60Hz

消費電力 1150W 流 11.5A

電源コード 約2.4m

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711250 ¹

■本体寸法:W310×D430×H910mm

量:約7.6kg



標準付属品

・脚×2 ・ネジボルト×4 ・キャップ×4 ·スプリングワッシャー×4 ·ワッシャー×4

FIH-10RC 2025年新モデル 天吊り型遠赤外線

天吊り型遠赤外線電気ヒーター

50нz

消費電力

1.13kW



単相交流



使用環境温度範囲 -10~20°C








安心·安全装置内蔵

- ·停電復旧時安全装置
- ·過熱防止装置
- ・電流ヒューズ
- ·落下時電源遮断装置










天井吊りの場合

壁掛けの場合

シンプルで確実な操作ができ る運転スイッチ(有線)付き。 本体からスイッチまで約2m の単独コードを採用。



源 単相100V 50/60Hz

消費電力 1130W 流 11.3A

運転スイッチコード 約2.0m 電源コード 約2.4m

※カタログの数値は実測値であり、実際の使用条件により異なります。

JANコード:4511340711267 ¹

- ■本体寸法:W1165×D110×H160mm
- ■質 量:約4.8kg

標準付属品

- ・固定金具A×1 ・固定金具B×2 ・ノブボルト×2
- ・ネジボルト×2 ・ワッシャー×2 ・スプリングワッシャー×2
- ・固定金具B取付ネジ×4

▲注意 据付工事必要

天吊り・壁掛けどちらでも