

DM-10 除湿機(湿度制御付き)

50Hz

1時間の電気代
約15.5円

60Hz

1時間の電気代
約17.1円
除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約12.5本分の除湿能力
60Hz
約25L/日

※50Hzは約21L/日


湿度調節
 お好みの湿度に設定できます。

 高い湿度
90%
 幅広い
 低い湿度
30%
 湿度設定可能範囲

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能です。


 取っ手付きタンク
 約6.5Lで自動停止。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約31畳(51㎡)	約35畳(57㎡)
木造	約20畳(33㎡)	約23畳(38㎡)
鉄筋	約40畳(67㎡)	約45畳(75㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。

動画を
Check!
 単相交流
100V

ラクラク移動

除湿

自動霜取り

 冷媒
R410A

 サーマル
プロテクター付

 据付工事
不要

 タンク容量
8L

満水自動停止

 ドレンホースで
直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz タンク容量 8L
 電 流 6.0/5.6A (満水停止容量:6.5L)
 消費電力 500/550W 騒音値 (強)51dB(弱)47dB
 風 量 (強)4.6/4.5m³/min 圧縮機 全閉型ロータリー
 (弱)3.7/3.5m³/min (定格出力) (0.55kW)
 除湿能力 約21/25L/日 冷媒封入量 260g
 (0.88/1.04L/h) 電源コード 約1.8m

JANコード:4511340008640¹

■本体寸法:W390×D280×H600mm

■質量:約16kg

※除湿能力は室温27℃、湿度60%の室内で、1日運転した際の能力です。
※本機は、周辺温度5℃以上、32℃以下、相対湿度30%～90%の環境
でお使いください。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-26]【JAN:4511340910851】

DM-15C 除湿機(湿度制御付き)

50Hz

1時間の電気代
約21.7円

60Hz

1時間の電気代
約25.4円
除湿能力 1日で2リットルペットボトル
約16.5本分の除湿能力
60Hz
約33L/日

※50Hzは約28L/日


湿度調節
 お好みの湿度に設定できます。

 高い湿度
90%
 幅広い
 低い湿度
30%
 湿度設定可能範囲

※湿度は30%～90%の間で5%きざみで設定が可能です。


 大型ドレンタンク(15L)
 排水作業回数が少なく
 便利です。

ご使用範囲目安

	50Hz	60Hz
プレハブ	約45畳(75㎡)	約50畳(83㎡)
木造	約30畳(50㎡)	約33畳(55㎡)
鉄筋	約55畳(92㎡)	約61畳(101㎡)

※ご使用範囲目安は建物の構造により異なってきますので保証される数値ではありません。


 単相交流
100V

 3インチ
(約76mm)

除湿

自動霜取り

 冷媒
R407C

 サーマル
プロテクター付

 据付工事
不要

 タンク容量
15L

満水自動停止

 ドレンホースで
直接排水可能

電 源 単相100V 50/60Hz タンク容量 15L
 電 流 8.0/8.3A 騒音値 63dB
 消費電力 700/820W 圧縮機 全閉型ロータリー
 風 量 10/11m³/min (定格出力) (0.75kW)
 除湿能力 約28/33L/日 冷媒封入量 450g
 (1.2/1.4L/h) 電源コード 約3m

JANコード:4511340710239¹

■本体寸法:W390×D430×H835mm

■質量:約32kg

※除湿特性は周囲温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。
※本機は、周辺温度10℃以上、35℃以下、相対湿度30%～90%の環境
でお使いください。
35℃以上でご使用になられると安全装置が働き、運転を停止することがあります。

【寸法図】



標準付属品

・ドレンホース×1

オプション品

・フィルター[FL-30]【JAN:4511340910493】