

遠赤外線電気ヒーター

FIH-10RS

単相100V
消費電力
1.15kW



▶ P.06

FIH-10RC

単相100V
消費電力
1.13kW



▶ P.06

FIH-15RS

単相200V
消費電力
1.6kW



▶ P.07

FIH-15RC

単相200V
消費電力
1.36kW



▶ P.07

IFH-20TP

三相200V
消費電力
3.4kW



▶ P.08

IFH-30TP

三相200V
消費電力
5.1kW



▶ P.08

電気ファンヒーター

TEH-50

三相200V
消費電力
5kW



▶ P.09

TEH-100

三相200V
消費電力
10kW



▶ P.09

ISH-10KT

三相200V
消費電力
10kW



▶ P.10

カテゴリ	型式	熱源	暖房方式	電源		熱出力 (kW)	電気特性			電源接続		安全装置	運転可能条件 (温度℃)	寸法 (mm)	質量 (kg)
				相数電圧 (V)	周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電流 (A)	電気代 (円/h)	電源コード長さ (m)	電源プラグ有無				
遠赤外線電気ヒーター	FIH-10RS	電気	遠赤外線 輻射式	100	50 60	1.15	1150	11.5	35.7	2.4	あり	停電復旧時安全装置 過熱防止装置 電流ヒューズ 転倒時電源遮断装置	-10～20	W310 D430 H910	7.6
	FIH-10RC	電気	遠赤外線 輻射式	100	50 60	1.13	1130	11.3	35	2.4	あり	停電復旧時安全装置 過熱防止装置 電流ヒューズ 落下時電源遮断装置	-10～20	W1165 D110 H160	4.8
	FIH-15RS	電気	遠赤外線 輻射式	単相 200	50 60	1.6	1600	8	49.6	—	なし	停電復旧時安全装置 過熱防止装置 電流ヒューズ 転倒時電源遮断装置	-10～20	W310 D430 H1110	8.9
	FIH-15RC	電気	遠赤外線 輻射式	単相 200	50 60	1.36	1360	6.8	42.2	—	なし	停電復旧時安全装置 過熱防止装置 電流ヒューズ 落下時電源遮断装置	-10～20	W1335 D110 H160	5.6
	IFH-20TP	電気	遠赤外線 輻射式	三相 200	50 60	3.4	3400	10	54.4	—	なし	転倒時電源遮断装置	-10～20	W450 D350 H1080	16
	IFH-30TP	電気	遠赤外線 輻射式	三相 200	50 60	5.1	5100	15	81.6	—	なし	転倒時電源遮断装置	-10～20	W450 D350 H1080	20
電気ファンヒーター	TEH-50	電気	電気 ファン式	三相 200	50 60	5	5000	14.5	80	—	なし	過熱防止装置	-10～20	W540 D420 H735	13
	TEH-100	電気	電気 ファン式	三相 200	50 60	10	10000	29	160	—	なし	過熱防止装置	-10～20	W610 D530 H830	21.5
	ISH-10KT	電気	電気 ファン式	三相 200	50 60	10	10000	28	160	—	なし	過熱防止装置	-10～20	W700 D510 H895	25.5

KH-30D

単相100V
熱出力
8.6kW



▶ P.04

SH-17D

単相100V
熱出力
17kW



▶ P.04

カテゴリ	型式	熱源	暖房方式	電源		熱出力 (kW)	電気特性			電源接続		安全装置	運転可能条件 (温度℃)	寸法 (mm)	質量 (kg)
				相数電圧 (V)	周波数 (Hz)		消費電力 (W)	電流 (A)	電気代 (円/h)	電源コード長さ (m)	電源プラグ有無				
ヒーター	KH-30D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	8.6	32 30	0.42 0.39	1.0 0.9 ※灯油代別	2	あり	対震自動消火装置 過熱防止装置 停電安全装置 炎監視制御装置 過負荷保護装置 油切れ検知装置	-20～40	W260 D540 H475	13.5
ヒーター	SH-17D	灯油	油だき 可搬形	100	50 60	17	100 110	1.2	3.1 3.4 ※灯油代別	2	あり	対震自動消火装置 過熱防止装置 停電安全装置 炎監視制御装置 過負荷保護装置	-20～40	W590 D470 H700	23.5

暖房機器

冷房機器

エアーカーテン

換気扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

除湿機

エアーコンディショナー

その他