

SAC-27HCS

単相100V

【冷房能力】
50Hz 2.3kW
60Hz 2.7kW

【暖房能力】
50Hz 1.7kW
60Hz 1.9kW

冷暖

首振り

ドレンレス

▶ P.11



SAC-30WS

単相100V

【冷房能力】
50Hz 2.5kW
60Hz 3.0kW

ワイドレンジ

首振り

▶ P.11



カテゴリ	型式	自動首振り装置(オートスイング)	電源		冷風吹出温度差	冷風側風量	冷房能力	電気特性										冷媒	冷媒封入量	設計圧力	IPコード	本体質量	圧縮機定格出力	排熱側風量	除湿 水処理	電源接続	保護装置機能				スイッチ		外形	運転可能条件												
			相数と電圧	周波数				(℃)	(㎡/min)	(kW)	冷房消費電力		冷房エネルギー消費効率	運転電流		力率	始動電流										圧縮機		送風機	逆相防止リレー	凍結防止	サーマルプロテクター	シーソー		押ボタン	寸法										
											(強)	(弱)		(A)	(%)												(A)	(強)									(弱)	(A)	(g)	(MPa)	(kg)	(kW)	排熱側風量		(L)	(m)
																																											(強)	(弱)		
クーラー	SAC-27HCS	あり	100	50/60	冷11.4 暖21.0 23.7	冷4.3 暖3.8 4.8 暖3.9	冷2.3 2.7 暖1.7 1.9	冷10.8 暖1.30 暖ー	冷0.99 1.20 暖0.85 1.01	冷2.12 2.07 暖2.0 1.88	冷12.0 12.7 暖ー	冷11.5 12.3 暖10.5 10.0	冷87.0 98.0 暖79.1 98.2	53 49	R32	400	H4.2 L1.2	IP20	48	0.65 0.77	11.3 12.6	ー	2	あり	●	●	●	●	●	W390 D475 H855	冷17～45 暖 8～22															
	SAC-30WS	あり	100	50/60	11.4 12.0	4.9 5.4	4.3 4.5	2.5 3.0	1.05 1.25	0.96 1.15	2.38 2.40	12.0 12.3	11.3 11.8	84.4 98.3	85 98	54 50	R32	350	H4.2 L1.2	IP20	38	0.65 0.77	14.7 16.2	12.9 12.8	5	2	あり	●	●	●	●	●	W400 D430 H805	8～45												

※1 周囲温度37°C、相対湿度60%の条件で運転したときの値です。

N900-AC

単相100V



▶ P.12

N1200-AC

単相100V



▶ P.12

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	送風幅 (cm)	電源コード長さ (m)	電源プラグの有無	有線リモコン	風量調整 (速)	保護装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	騒音値 (dB)	風速 (m/s)	風量 (m³/h)
エアークリーナー	N900-AC	単相100V	樹脂	開放式	75	4.4	あり	●	2	●	10	160 190	55	11.5	1700
	N1200-AC	単相100V	樹脂	開放式	120	4.4	あり	●	2	●	13.2	230 260	57	11.5	2300

DCS-600C

単相100V

DC
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

首振り

▶ P.15



CV-3510

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 35cm

▶ P.15



CV-3530

三相200V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 35cm

▶ P.15



SJF-450TW

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 45cm

▶ P.16



NJF-560S

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 56cm

首振り

▶ P.16



カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振り (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの有無	風量調整					保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	到達距離 (m)	風速 (m/min)	風量 (m³/min)	
								有線 リモコン	本体 スイッチ	変速									
										無段 変速	3速	2速							1速
サーキュ レーター ファン	DCS-600C	単相100V	アルミ	DC	90	5	あり	●	●			●	30	190	20	290	200		
	CV-3510	単相100V	アルミ	全閉式		2	あり	●	●		●	6.8	55/58	20	175/192	71/78			
	CV-3530	三相200V	アルミ	全閉式		2	なし				●	6.8	50/45	20	175/192	71/78			
	SJF-450TW	単相100V	アルミ	全閉式		2	あり	●	●		●	●	56	※2 400/600	25/30	405/445	160/175		
	NJF-560S	単相100V	アルミ	全閉式	90	5	あり	●	●		●	●	35	450/700	27/32	410/450	235/250		

※2 SJF-450TWの消費電力はファン1台で強運転した時の数値です。

BF-75ZS

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

首振り

▶ P.17



BF-60JZ

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 60cm

▶ P.18



BF-75VZ

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 75cm

▶ P.18



BF-100VZ

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
3枚 100cm

▶ P.18



BF-125VZ

単相100V

全閉式
モーター

羽根 アルミ
4枚 125cm

▶ P.18



カテゴリ	型式	電源	羽根材質	モーター	自動首振り (度)	電源コード 長さ (m)	電源 プラグの有無	風量調整					保護 装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	到達距離 (m)	風速 (m/min)	風量 (㎡/min)	
								有線 リモコン	本体 スイッチ	変速									
										無段 変速	3速	2速							1速
ビッグファン	BF-75ZS	単相100V	アルミ	全閉式	90	2.4	あり	●	●			●	34.5	248/344	11	183/214	405/437		
	BF-60JZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●		●	●	23.5	139/188	9	137/150	317/322		
	BF-75VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●			●	30	228/324	11	183/214	405/437		
	BF-100VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●			●	38.5	329/385	15	189/192	658/678		
	BF-125VZ	単相100V	アルミ	全閉式		2.4	あり	●	●			●	51.5	574/891	30	179/206	1530/1698		