

換気扇

N-VF15
単相100V羽根 樹脂
5枚 15cm

▶ P.13

N-VF20
単相100V羽根 樹脂
5枚 20cm

▶ P.13

N-VF25
単相100V羽根 樹脂
5枚 25cm

▶ P.13

N-VF20F
単相100V羽根 樹脂
5枚 20cm

▶ P.14

N-VF25F
単相100V羽根 樹脂
5枚 25cm

▶ P.14

カテゴリ	型式	電源	羽根材質	羽根径 (cm)	モーター	本体スイッチ	シャッター	保護装置	質量 (kg)	消費電力 (W)	騒音値 (dB)	風量 (m³/h)	取付木枠寸法 (mm)
一般へ台所用 換気扇	N-VF15	単相100V	樹脂	15	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	1.6	22/24	46/44	270/270	175×175
	N-VF20	単相100V	樹脂	20	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2	26/30	46/48	468/486	250×250
	N-VF25	単相100V	樹脂	25	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.6	29/33	45/45	750/750	300×300
	N-VF20F	単相100V	樹脂	20	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.1	26/29	44/49	336/372	250×250
	N-VF25F	単相100V	樹脂	25	開放式	引きひもスイッチ式	連動式	●	2.7	29/32	45/44	492/492	300×300

除湿機

DM-10
単相100V〔除湿能力〕
50Hz 21L/日
60Hz 25L/日

湿度制御



▶ P.21

DM-15C
単相100V〔除湿能力〕
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日

湿度制御



▶ P.21

DM-15
単相100V〔除湿能力〕
50Hz 28L/日
60Hz 33L/日

▶ P.22

DM-22
単相100V〔除湿能力〕
50Hz 52L/日
60Hz 57L/日

▶ P.22

DM-30
三相200V〔除湿能力〕
50Hz 72L/日
60Hz 84L/日

▶ P.22

TFDM-25
単相100V〔除湿能力〕
50Hz 48L/日
60Hz 60L/日

天吊り

床置き



▶ P.20

カテゴリ	型式	電源	除湿能力 (L/h)	消費電力 (W)	電流 (A)	騒音値 (dB)	冷媒封入量 (g)	タンク容量 (L)	電源コード長さ (m)	質量 (kg)	本体寸法 (mm)	運転可能条件 (°C)	湿度制御
除湿機	DM-10	単相100V	0.88/1.04	500/550	6.0/5.6	51 (強運転)	260	8	1.8	16	390×280×600	5~32	●
	DM-15C	単相100V	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	32	390×430×835	10~35	●
	DM-15	単相100V	1.2/1.4	700/820	8.0/8.3	63	450	15	3	33	390×430×835	10~35	
	DM-22	単相100V	2.2/2.4	840/1050	9.4/10.4	63	680	20	2	49	455×430×970	10~45	
	DM-30	三相200V	3.0/3.5	1075/1455	4.4/4.8	65	950	25	—	79	650×500×1000	10~45	
	TFDM-25	単相100V	2.0/2.5	750/890	8.3/8.9	58/60	380	—	4	31	420×473×381	0~40	

※DM-10は周辺温度27℃、相対湿度60%、その他は周辺温度30℃、相対湿度80%の条件で運転した場合の値です。

エアークンプレッサー

CP-251
単相100V吐出量
(50Hz) 103 L/min
(60Hz) 125 L/minエアータンク容量
25L

▶ P.23

BCP-391
単相100V吐出量
(50Hz) 116 L/min
(60Hz) 136 L/minエアータンク容量
39.5L

▶ P.23

BCP-392
三相200V吐出量
(50Hz) 110 L/min
(60Hz) 124 L/minエアータンク容量
39.5L

▶ P.23

ECP-39
空冷4サイクルエンジン吐出量
136 L/minエアータンク容量
39.5L

▶ P.24

DCP-12BC
DC12V吐出量
116 L/minエアータンク容量
8L

▶ P.24

DCP-24BC
DC24V吐出量
116 L/minエアータンク容量
8L

▶ P.24

カテゴリ	型式	駆動源	設定圧力 (MPa)	吐出量 (L/min)	エアータンク容量 (L)	充填時間	吐出口	騒音値 (dB)	安全弁作動圧力 (Mpa)	質量 (kg)
コンプレッサー	CP-251	単相100V	0.78	103/125	25	3分/2分40秒	1	81	0.86	27
	BCP-391	単相100V	0.78	116/136	39.5	4分/3分10秒	2	77	0.86	49
	BCP-392	三相200V	0.78	110/124	39.5	4分/3分10秒	2	77	0.86	56
	ECP-39	エンジン式	0.86	136	39.5	4分	2	87	0.95	59
	DCP-12BC	直流12V	0.78	116	8	2分	1	74	0.86	14
	DCP-24BC	直流24V	0.78	116	8	2分	1	74	0.86	14

暖房機器

冷房機器

エアーカーテン

換気扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

除湿機

エアークンプレッサー

その他