

ニーズに合わせて選べる豊富なラインナップ!!

遠赤外線電気ヒーターシリーズ



遠赤外線が直接芯から身体を温める!
風の影響を受けないため、解放された空間でも有効に活用できます!


灯油を
使わないから
**クリーンで
安心!**

転倒時も安心!
電源遮断装置付き!
作業中でも本体が
倒れると自動的に
電源が切れる安心設計!

遠赤外線ヒーターの用途

- ▶ 作業場所の暖房に
- ▶ 工場や生産ラインの暖房に
- ▶ 受付などの暖房に
- ▶ 畜舎で動物等の暖房に
- ▶ 出火を気にされる場所での暖房に

熱源はシーズヒーター
鉄クロム線がヒーターパイプで
包まれた構造。
衝撃に強く、長寿命・高効率!



天吊り・壁掛け2パターンに対応
床置きが狭くてできない作業場などに最適!

天吊りの場合



※対応機種: FIH-10RC, FIH-15RC

壁掛けの場合



※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS

用途に合わせて使い分け
人数や使用環境、使い方に合わせて、縦向き・横向きが変えられます。



※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS



※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS

仰角の調整が可能
最大45°まで任意の仰角に
調整可能。




※対応機種: FIH-10RS, FIH-15RS

個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。



※対応機種: IFH-20TP

個別にON・OFF可能
照射部は左右に調整できます。



※対応機種: IFH-30TP

FIH-10RC


単相100V 約1.13kW



本体寸法: W1165×D110×H160mm
質量: 約4.8kg
JANコード: 4511340711267

FIH-15RC

単相200V 約1.36kW



本体寸法: W1335×D110×H160mm
質量: 約5.6kg
JANコード: 4511340711304

FIH-10RS

単相100V 約1.15kW



本体寸法: W310×D430×H910mm
質量: 約7.6kg
JANコード: 4511340711250

FIH-15RS

単相200V 約1.6kW



本体寸法: W310×D430×H1110mm
質量: 約8.9kg
JANコード: 4511340711298

IFH-20TP

三相200V 約3.4kW



本体寸法: W450×D350×H1080mm
質量: 約16kg
JANコード: 4511340036124

IFH-30TP

三相200V 約5.1kW



本体寸法: W450×D350×H1080mm
質量: 約20kg
JANコード: 4511340036131

電気ファンヒーターシリーズ



クリーンで暖かい!
暖めた空気をファンで送る
電気ファンヒーター。

室内の空気を吸い込み、電熱線の熱で温風にして吹き出し暖める電気ファンヒーター。クリーンな性質から、密閉した室内で使うことができます。また、燃料を使用しないため、長時間使用しても空気の汚れを心配することがなく、安心して使用できます。

灯油を
使わないから
**クリーンで
安心!**

灯油の補給が
いらないので、
**手間が
かかりません!**

電気ファンヒーターの用途

- ▶ 食品加工工場や精密機器室などの暖房に
- ▶ 倉庫や作業現場などの暖房に
- ▶ 補助暖房として作業の足を温めたい時に
- ▶ 一時的に使用したい時の暖房に
- ▶ 出火を気にされる場所での暖房に

TEH-100

三相200V 約10kW



1mの距離で
約20℃
約25℃
温度が
上昇します。

[TEH-100]
本体寸法: W610×D530×H830mm
質量: 約21.5kg
JANコード: 4511340036100

TEH-50

三相200V 約5kW



1mの距離で
約15℃
温度が
上昇します。

[TEH-50]
本体寸法: W540×D420×H735mm
質量: 約13kg
JANコード: 4511340036094

ISH-10KT

三相200V 約10kW 循環型温風送風機



1mの距離で
約15℃
温度が
上昇します。

本体寸法: W700×D510×H895mm
質量: 約25.5kg
JANコード: 4511340131232

スポットヒーター

(業務用油だき可搬形ヒーター)

バーナーの熱を
ファンで送り出すヒーター。

暖房用だけでなく、塗装現場や
コンクリート養生などの
乾燥用としても活躍します。

必要な場所だけ
暖めるから
効率的

素早く・暖かく
使いたい時に
急速点火で
すぐ使えます。

赤外線ヒーター

(業務用油だき可搬形ヒーター)

大型赤外線放射熱板で
パワフルな暖かさ!

赤外線放射熱により
広範囲へのワイドな暖房が
得られます。

手軽に
移動が
できて便利!

温かさが
すぐに届く
赤外線!
幅広い用途で
大活躍!

スポットヒーター/赤外線ヒーターの用途

- ▶ 物流倉庫、工場などの暖房に
- ▶ 建設現場でのコンクリートの凍結防止、養生に
- ▶ 体育館、イベント会場などの暖房に
- ▶ 内装や塗装、塗料乾燥に
- ▶ スポーツ会場の通路やホテルなどの乗降場などに最適
- ▶ ハウスの凍結防止に

KH-30D

熱出力 タンク容量
8.6kW 灯油 10L

使用目安時間
約10時間



本体寸法: W260×D540×H475mm
質量: 約13.5kg
JANコード: 4511340007834

SH-17D

熱出力 タンク容量
17kW 灯油 15L

使用目安時間
約8時間



本体寸法: W590×D470×H700mm
質量: 約23.5kg
JANコード: 4511340710420