

SAC-4500 (三相200V用) / SAC-4500S (单相200V用) ツインダクトスポットクーラー (自動首振り)

冷房能力

50Hz: 4.5kW
60Hz: 4.5kW

ドレンホースで
直接排水可能



※写真は
SAC-4500

三相交流 200V (SAC-4500)	单相交流 200V (SAC-4500S)	約95° 自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿	25~45℃ 使用環境 温度範囲
R407C 冷媒	ON/OFF サーマル プロテクター付	9L タンク容量	カバー 付き 操作部	コンパクト ドレン タンク	壁面設置 可能

50Hz 1時間の電気代 約31.2円 (SAC-4500)	60Hz 1時間の電気代 約34.3円 (SAC-4500)
50Hz 1時間の電気代 約43.5円 (SAC-4500S)	60Hz 1時間の電気代 約54.3円 (SAC-4500S)

型 式	[SAC-4500]	[SAC-4500S]
電 源	三相200V 50/60Hz	单相200V 50/60Hz
冷 房 能 力	4.5kW	4.5kW
電 流	(強) 7.2/7.7A (弱) 7.1/7.6A	(強) 8.5/10.2A (弱) 8.3/9.8A
消 費 電 力	(強) 2230/2450W (弱) 2180/2350W	(強) 1610/2010W (弱) 1580/1930W
タンク容量	9L	9L
騒 音 値	(強) 72/75dB (弱) 70/65dB	(強) 72/75dB (弱) 70/65dB
圧 縮 機 (定格出力)	全閉型ロータリー (1.4/1.7kW)	全閉型ロータリー (1.4/1.7kW)
冷媒封入量	780g	810g
電源コード	電源コードはついていません。	

標準付属品 ・ドレンホース×1

オプション品 ・フィルター [FL-80]
[JAN: 4511340910462]

SAC-4500 JANコード: 4511340035479¹

SAC-4500S JANコード: 4511340007285¹

本体寸法: W520×D470×H1100mm 質 量: 約73kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ197mm、外径φ210mm
※重量物のため、別途納品条件があります。

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくは
P46をご確認ください。

SPC-407T (三相200V用) 排熱ダクト付きスポットクーラー (自動首振り)

冷房能力

50Hz: 2.2kW
60Hz: 2.5kW

ドレンホースで
直接排水可能



50Hz 1時間の電気代 約14.6円	60Hz 1時間の電気代 約16.2円
---------------------------	---------------------------

三相交流 200V	約75° 自動首振り スイッチ付	ラクラク 移動	除湿	R407C 冷媒	25~45℃ 使用環境 温度範囲
ON/OFF サーマル プロテクター付	5L タンク容量	カバー 付き 操作部	コンパクト ドレン タンク	壁面設置 可能	

電 源	三相200V 50/60Hz
冷 房 能 力	2.2/2.5kW
電 流	(強) 3.3/3.6A (弱) 3.2/3.5A
消 費 電 力	(強) 1040/1160W (弱) 930/1130W
タンク容量	5L
騒 音 値	(強) 65/67dB (弱) 63/64dB
圧 縮 機 (定格出力)	全閉型ロータリー (0.8kW)
冷媒封入量	500g
電源コード	電源コードはついていません。

標準付属品 ・ドレンホース×1

オプション品 ・フィルター [FL-58]
[JAN: 4511340910455]

JANコード: 4511340035387¹

本体寸法: W400×D430×H820mm 質 量: 約40kg
冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm

▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくは
P46をご確認ください。

冷房機器

冷凍・冷蔵

冷水機・製氷機

除湿機

加湿器・ミスト発生機

工場扇

循環送風機

エアーカーテン

冷風扇

エアコンプレッサー

補助タンク

新割機

発電機

三相200V
单相200V