

# SAC-30

スポットクーラー

# SAC-30S

スポットクーラー自動首振り

[ 冷房能力 ]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



- 単相交流 100V
- 75° 自動首振りスイッチ付 (SAC-30S)
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- 据付工事 不要
- タンク容量 5L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能



電 源 単相100V 50/60Hz 騒 音 値 (強)67/69dB  
 冷 房 能 力 2.5/3.0kW (弱)64/65dB  
 電 流 (強)11.7/12.0A 圧 縮 機 全閉式ロータリー (弱)11.0/11.7A (定格出力) (0.65/0.77kW)  
 消 費 電 力 (強)1020/1240W 冷 媒 封 入 量 350g (弱)950/1150W 電 源 コード 約2m  
 タンク容量 5L  
 ※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

SAC-30 JANコード:4511340710840<sup>1</sup>

SAC-30S JANコード:4511340710857<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H805mm
- 質量:SAC-30 約38kg、SAC-30S 約38.5kg

AC100V  
強力冷風タイプ

50Hz  
1時間の電気代  
約31.6円

60Hz  
1時間の電気代  
約38.4円

全閉式  
ファン  
モーター



動画を  
Check!



[寸法図]



SAC-30

[寸法図]



SAC-30S

標準付属品

- ・ドレンホース×1
  - オプション品
  - ・フィルター[FL-58]
- [JAN:4511340910455]

# SPC-30S

2025年新モデル  
スポットクーラー三相200V自動首振り

[ 冷房能力 ]

50Hz 2.5kW 60Hz 3.0kW



- 三相交流 200V
- 75° 自動首振りスイッチ付
- 3インチ (約76mm) ウレタン製
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 5L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- ドレンホースで直接排水可能



電 源 三相200V 50/60Hz 騒 音 値 (強)65/67dB  
 冷 房 能 力 2.5/3.0kW (弱)62.5/62.5dB  
 電 流 (強)3.7/4.2A 圧 縮 機 全閉式ロータリー (弱)3.5/4.1A (定格出力) (0.7kW)  
 消 費 電 力 (強)1010/1290W 冷 媒 封 入 量 410g (弱)970/1250W 電 源 コード 電源コードはついていません。  
 タンク容量 5L  
 ※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

JANコード:4511340711069<sup>1</sup>

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
- 排熱ダクト/内径φ175mm、外径φ185mm
- 本体寸法:W400×D430×H805mm
- 質量:約40kg

[寸法図]



50Hz  
1時間の電気代  
約16.2円

60Hz  
1時間の電気代  
約20.6円

全閉式  
ファン  
モーター



標準付属品

- ・ドレンホース×1
  - オプション品
  - ・フィルター[FL-58]
- [JAN:4511340910455]

⚠注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。