

# SPC-68 トリプルダクトスポットクーラー

**50Hz**  
1時間の電気代  
約**41.1円**

**60Hz**  
1時間の電気代  
約**52.5円**

全閉式  
ファン  
モーター

[ 冷房能力 ]

**50Hz 5.9kW** **60Hz 6.8kW**



- 三相交流 200V
- 4インチ (約101mm)
- 除湿
- 冷媒 R32
- 使用環境温度範囲 25~45°C
- サーマルプロテクター付
- タンク容量 12L
- カバー付き操作部
- コンパクトドレンタンク
- 壁面設置可能
- 車上渡し
- ドレンホースで直接排水可能
- ワンタッチ着脱リング

1台で3ヶ所に  
冷風を送ることができる  
三相200Vモデル!



操作パネル  
スイッチ操作は冷風・送風のみ。  
ロータリー式でシンプル。



生産ライン等、複数人の  
作業者がいる場面に最適。  
ダクト付きでトップクラスの冷房能力があり、  
オプション部品(別売)を使えばより多くの  
シチュエーションで使用することができます。



電 源 三相200V 50/60Hz 圧 縮 機 全閉式ロータリー  
冷房能力 5.9/6.8kW (定格出力) (1.4kW)  
電流(冷風) 9.0/10.2A 冷媒封入量 880g  
消費電力(冷風) 2570/3280W 電源コード 電源コードはついていません。  
タンク容量 12L  
騒音値 74/77dB  
※「日本冷凍空調工業会JRA4040規格」に基づいて測定した数値です。

標準付属品  
・ドレンホース×1  
オプション品  
・フィルター[FL-85]【JAN:4511340120625】

**JANコード:4511340710895<sup>1</sup>**

- 冷風ダクト/内径φ110mm、外径φ125mm
  - 排熱ダクト/内径φ250mm、外径φ265mm
  - 本体寸法:W520×D570×H1185mm
  - 質量:約86kg
- ※重量物のため、別注納品条件があります。



▲注意 電源接続工事必要 ※詳しくはP.42をご確認ください。