

環境に優しいミストは、多彩な用途があります。
従来の遠心噴霧式からノズル噴霧式にバージョンアップ！細かい霧状のミストを噴射し、より効率的に周囲の温度を下げます！

5つの用途に

粉塵対策

乾燥対策

熱中症対策

ウイルス対策

臭気対策

工具不要！
取付け・取外し簡単

ノズル部分はマグネット式なのでワンタッチで取付け・取外しができます！！



M-25TA 2025年新モデル 25Lミストタンクキット

50Hz
1時間の電気代
約0.7円

60Hz
1時間の電気代
約0.7円

- 単相交流 100V
- タンク容量 25L
- 前輪2インチ (約51mm) 後輪約145mm
- 使用環境温度範囲 5~40℃
- アース線付 (Y端子)
- 加湿

ミストタンクが単体で新登場！
マグネット式ミストチューブセットで
お手持ちの工場扇に取り付け・取り外しが可能。
手軽にミストファンが使えます。

水道用給水ホース標準付属
タンク内の水は水道直結式で自動給水できます。

単単排水
ドレンコックを開ければ排水ができます。

満水停止機能
満水になってもフロートが付いているので水があふれる心配はありません。

工場扇の電源はミストタンクにあるコンセントから取れます。(100V5A以下のみ)

羽根のサイズに合わせて、選べるミストチューブセットを別売りでご用意しております！

ミストチューブ8個セット [MR-8N]

リング直径：約51cm
推奨羽根径：75cm
吐出量：0.24L/min
連続噴霧時間：約1時間40分
【JAN:4511340122506】

ミストチューブ10個セット [MR-10N]

リング直径：約63cm
推奨羽根径：100cm
吐出量：0.26L/min
連続噴霧時間：約1時間30分
【JAN:4511340122605】

取り付け使用例

工場扇にも
※工場扇は付属しておりません。

ビッグファンにも

移動に便利なハンドル
タンクとファンが分離でき、ハンドル付きで移動が簡単！ハンドル下のフックにコードがかけられるので便利。

電源 単相100V 50/60Hz
電流 0.35A
消費電力 23W
噴霧圧力 1.5MPa
噴霧量 0.19L/min(11.4L/h)
ノズル数 6個
タンク容量 25L
連続噴霧時間 約2時間(25L時)
電源コード 約5m

JANコード:4511340711090 1
■ 本体寸法: W400×D440×H585mm (ハンドル収納時)
■ 質量: 約8.3kg



セット内容

- 標準付属品
 - ミストチューブ6個セット×1
 - 水道蛇口用コップル(ホースバンド付き)×1
 - 水道用給水ホース(コネクター付き)×1
 - 給水チューブ(2.5m)×1
- オプション品
 - ミストチューブ6個セット [MR-6N] 【JAN:4511340122407】
 - ミストチューブ8個セット [MR-8N] 【JAN:4511340122506】
 - ミストチューブ10個セット [MR-10N] 【JAN:4511340122605】

[寸法図]