

# ナカトミは全機種「給油式」採用！ 耐久性に優れ、低騒音、低振動！ 品質と安全性の高い台湾製！

AIRTECは株式会社ナカトミのエアークンプレッサーブランドです。  
コンプレッサー販売の実績を踏まえコンプレッサー専門店としてAIRTEC製品をお客様にお届けさせていただきます。

## ECP-39 エンジンコンプレッサー

**エアータンク容量** 39.5L **充填時間** 約4分  
電源のない屋外・現場に  
いつでも、どこでもエアークンプレッサーを供給

**吐出量** 136 L/min **排気量** 196mL

4サイクル  
エンジン式

6インチ  
(約152mm)

1/4ソケット

オイル検知  
機能付

車上渡し

エンジン形式 空冷4サイクルエンジン  
排気量 196mL  
最大出力 4.8kW(6.5PS)/3600min-1  
定格出力 4.0kW(5.4PS)/3600min-1  
使用燃料 無鉛ガソリン  
燃料タンク容量 3.6L  
始動方式 リコイルスターター  
点火プラグ NGK BPR6ES  
設定圧力 0.86MPa  
空気吐出量 136L/min  
充填時間 約4分  
エアータンク容量 39.5L  
空気取出口 2口 1/4(圧力調整器付1口)  
騒音値 87dB  
安全弁作動圧力 0.95MPa

JANコード:4511340740069<sup>1</sup>

■ 本体寸法:W900×D400×H720mm ■ 質量:約59kg

動画を  
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・コンプレッサーオイル(500ml)×1
- ・消音器×2
- ・Rc1/4ソケット×2
- ・タイヤ×4
- ・ワッシャー×4
- ・タイヤ固定ボルト×4



## CP-251 エアークンプレッサー

**エアータンク容量** 25L **充填時間** (50Hz) 約3分 (60Hz) 約2分40秒  
コンパクトで作業性抜群!  
DIY作業やカーメンテナンスに便利

**吐出量**  
(50Hz) 103 L/min  
(60Hz) 125 L/min

単相交流  
100V

4インチ  
(約101mm)

1/4ソケット

サーキット  
ブレーカー付

電源 単相100V 50/60Hz  
電流 13.5/9.7A  
消費電力 930/850W  
設定圧力 0.78MPa  
吐出量 103/125L/min  
充填時間 約3分/約2分40秒  
エアータンク容量 25L  
吐出口 1口 1/4(圧力調整器付)  
騒音値 81dB  
安全弁作動圧力 0.86MPa  
電源コード 約1.8m

JANコード:4511340740090<sup>1</sup>

■ 本体寸法:W580×D290×H630mm ■ 質量:約27kg

動画を  
Check!



[寸法図]



標準付属品

- ・消音器×1
- ・コンプレッサーオイル(250ml)×1



冷房機器

除湿機

工場扇

循環送風機

大型送風機

ビッグファン

ミスト発生機

冷風扇

エアーカーテン

エアコンプレッサー

その他